

Tehnički list za artikl: LIFS050020

FS 50 (G2), 2000K, Ra95+, 11W/m, 880lm/m, 24VDC, IP44, l=5m

LED traka Candle Light bijela, samo za unutarnju primjenu - može se rezati svakih 5cm- 140 LED/m



Tehnički podaci

Učinak po metru (W/m)	11
Svjetlosni tok/m (lm/m)	880
Boja svjetla	Jantar
Temperatura boje (K)	2000 +/- 50
Faktor uzvrata boje	≥95
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	3
Dimabilno	Ovisno o driveru Da
Klasa zaštite	3 III
IP stupanj zaštite	IP44
Vrsta svjetiljke	LED Strip
Izvor svj. uklj.	Da
Kut svjetlosti (°)	120
Snaga sustava (W)	54
Efikasnost sustava (lm/W)	88

Tehnički podaci - nastavak

Radni napon DC (V)	24
Način montaže	Podna
	Stropna
	Stropna nadgradna
Radna temperatura (°C)	-20 do +45
Duljina (mm)	5000
Širina (mm)	10,50
Visina (mm)	2
Masa (kg)	0,162
(DxŠxV) mm	5000x11x2
Maksimalna LED snaga po metru (W)	11
Grupiranje	3-SDCM

OPIS	KAT. BROJ
FS 50 (G2), 2000K, Ra95+, 11W/m, 880lm/m, 24VDC, IP44, l=5m	LIFS050020
LED traka Candle Light bijela, samo za unutarnju primjenu - može se rezati svakih 5cm- 140 LED/m	