

Tehnički list za artikl: LIFSX75025

FS 75 Extended (G2) 15W/m 1900lm/m 2500K Ra95 24VDC IP44 10m

10.6 mm širina – može se rezati svakih 5 cm – 140 LEDs/m.



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	10.000,00
Neto širina (mm)	11,00
Neto visina (mm)	3,00
Neto masa (kg)	0,32
Vrsta svjetiljke	LED Strip
Radna temperatura (°C)	-20 do +45
Kut svjetlosti (°)	120
Radni napon DC (V)	24
Efikasnost sustava (lm/W)	130
Boja svjetla	Ultra topla bijela
Temperatura boje (K)	2500
Faktor uzvrata boje	≥95
Stabilnot boje MacAdam (sdcn)	3
Svjetlosni tok/m (lm/m)	1900
Dimabilno	Ovisno o driveru Da
Klasa zaštite	III

Tehnički podaci - nastavak

IP stupanj zaštite	IP44
Energetska klasa	D
Izvor svj. uklj.	Da
(DxŠxV) mm	10000x11x3

OPIS	KAT. BROJ
FS 75 Extended (G2) 15W/m 1900lm/m 2500K Ra95 24VDC IP44 10m 10.6 mm širina – može se rezati svakih 5 cm – 140 LEDs/m.	LIFSX75025