

Tehnički list za artikl: LIFSX75030

# FS 75 Extended (G2) 15W/m 2000lm/m 3000K Ra95 24VDC IP44 10m

10.6 mm širina – može se rezati svakih 5 cm – 140 LEDs/m.



## Tehnički podaci

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Neto duljina (mm)             | 10.000,00              |
| Neto širina (mm)              | 11,00                  |
| Neto visina (mm)              | 3,00                   |
| Neto masa (kg)                | 0,32                   |
| Vrsta svjetiljke              | LED Strip              |
| Radna temperatura (°C)        | -20 do +45             |
| Kut svjetlosti (°)            | 120                    |
| Radni napon DC (V)            | 24                     |
| Efikasnost sustava (lm/W)     | 136                    |
| Boja svjetla                  | Toplo bijela           |
| Temperatura boje (K)          | 3000                   |
| Faktor uzvrata boje           | ≥95                    |
| Stabilnot boje MacAdam (sdcn) | 3                      |
| Svjetlosni tok/m (lm/m)       | 2000                   |
| Dimabilno                     | Ovisno o driveru<br>Da |
| Klasa zaštite                 | III                    |

## Tehnički podaci - nastavak

|                    |            |
|--------------------|------------|
| IP stupanj zaštite | IP44       |
| Energetska klasa   | D          |
| Izvor svj. uklj.   | Da         |
| (DxŠxV) mm         | 10000x11x3 |

| OPIS                                                                                                                      | KAT. BROJ  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FS 75 Extended (G2) 15W/m 2000lm/m 3000K Ra95 24VDC IP44 10m<br>10.6 mm širina – može se rezati svakih 5 cm – 140 LEDs/m. | LIFSX75030 |