



Tehnički list za artikl: LIG245L106

Puma LED 918W 111600lm 740 IP66 IK08 AS širok kut

podesiv kut montaže, svjetiljka za sportske terene



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	700,00
Neto širina (mm)	85,00
Neto visina (mm)	505,00
Neto masa (kg)	29,00
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	50
Vrsta svjetiljke	Reflektori
Način montaže	Nadgradna

Tehnički podaci - nastavak

Boja	aluminij
Materijal	Kaljeno staklo Aluminij tlačni lijev
Radni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Snaga (W)	918
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥70
Svjetlosni tok (lm)	111600
Životni vijek	100.000h / L90 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP66
(DxŠxV) mm	700x85x505

OPIS

KAT. BROJ

Puma LED 918W 111600lm 740 IP66 IK08 AS širok kut
podesiv kut montaže, svjetiljka za sportske terene

LIG245L106