


Tehnički list za artikl: LIG2505014

ARKTUR SQUARE LED 141W 15750lm/840 ECG IP65 120x40°

High bay svjetiljka otporna na udarce loptom



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	515,00
Neto širina (mm)	345,00
Neto visina (mm)	90,00
Neto masa (kg)	6,50
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	45

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svjetiljke	high-bay luminaire pendulum luminaire Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Ovjesna Stropna nadgradna
Boja	siva
Materijal	Hardened glass Die-cast aluminum
Surge protection (kV)	6
Proizvođač	01-Schrack-Trinity
Kut svjetlosti (°)	40
Pogonski uređaj	EVG
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	138
System efficiency (lm/W)	112
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	15750
Životni vijek	100.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP66
Shock strength	IK07
Izvor svj. uklj.	Da
(DxŠxV) mm	515x345x90

Mjerne skice: ARKTUR SQUARE LED 141W 15750lm/840 ECG IP65 120x40°



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
ARKTUR SQUARE LED 141W 15750lm/840 ECG IP65 120x40° High bay svjetiljka otporna na udarce loptom	LIG2505014
Dodatni pribor	
Zidni nosač za Arktur Square i Square ECO	LIG2000821
Pocinčani ovjesni lanac 1 m L-S KE	LI8B000068
Stropni nosač za Arktur Square LED 2 kom	LIG2000824