

Tehnički list za artikl: LIG2508231


Avenida LED 35W 4200lm 4000K

rotosimetrična optika, sive boje

svjetiljka za rasvjetni stup



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	482,00
Neto promjer (mm)	360,00
Neto masa (kg)	4,40
Min. temperatura okoline (°C)	-45
Maks. temperatura okoline (°C)	55

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svjetiljke	Ulične svjetiljke
Prenaponska zaštita (kV)	6
Način montaže	Montaža na stup
Boja	siva
Materijal	Polikarbonat Aluminij tlačni lijev
Pokrov	Bistri
Pogonski uređaj	EVG
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	120
Snaga (W)	35
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥70
Svjetlosni tok (lm)	4200
Životni vijek	100.000h / L90 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP66
Otpornost na udarce	IK10
Izvor svj. uklj.	Da
Vrh stupa (mm)	76
Utjecaj vjetra (m²)	0,088
Promjer (mm)	360
ØxV mm	360x482
Broj svjetiljki po osiguraču B10	15
Broj svjetiljki po osiguraču B16	21

Mjerne skice: Avenida LED 35W 4200lm 4000K rotosimetrična optika, sive boje

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Avenida LED 35W 4200lm 4000K rotosimetrična optika, sive boje svjetiljka za rasvjetni stup	LIG2508231
Dodatni pribor	
Zaštitna maska za stup Ø60 mm Avenida LED, siva	LIG7200966