


Tehnički list za artikl: LIG2510013

ARKTUR SQUARE LED 175W 21550lm/740 ECG IP65 110°

High bay svjetiljka otporna na udarce loptom



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	515,00
Neto širina (mm)	345,00
Neto visina (mm)	90,00
Neto masa (kg)	6,50
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	40

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svjetiljke	high-bay luminaire pendulum luminaire Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Ovjesna Stropna nadgradna
Boja	siva
Materijal	Hardened glass Die-cast aluminum
Surge protection (kV)	6
Proizvođač	01-Schrack-Trinity
Kut svjetlosti (°)	110
Pogonski uređaj	EVG
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	175
Efikasnost sustava (lm/W)	123
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥70
Svjetlosni tok (lm)	22650
Životni vijek	100.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP66
Otpornost na udarce	IK07
Izvor svj. uklj.	Da
(DxŠxV) mm	515x345x90
Broj svjetiljki po osiguraču B10	4
Broj svjetiljki po osiguraču B13	5
Broj svjetiljki po osiguraču B16	7
Broj svjetiljki po osiguraču B20	8
Broj svjetiljki po osiguraču B25	10
Broj svjetiljki po osiguraču C10	7
Broj svjetiljki po osiguraču C13	9
Broj svjetiljki po osiguraču C16	11
Broj svjetiljki po osiguraču C20	14
Broj svjetiljki po osiguraču C25	18

Mjerne skice: ARKTUR SQUARE LED 175W 21550lm/740 ECG IP65 110°**Tablica artikla**

OPIS	KAT. BROJ
ARKTUR SQUARE LED 175W 21550lm/740 ECG IP65 110° High bay svjetiljka otporna na udarce loptom	LIG2510013
Dodatni pribor	
Zidni nosač za Arktur Square i Square ECO	LIG2000821
Pocinčani ovjesni lanac 1 m L-S KE	LI8B000068
Stropni nosač za Arktur Square LED 2 kom	LIG2000824