

Tehnički list za artikl: LIG4252013


ARKTUR SQUARE PLUS LED 206W

24850lm/757 ECG IP66 110°

High bay svjetiljka otporna na udarce loptom



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	675,00
Neto širina (mm)	398,00
Neto visina (mm)	90,00
Neto masa (kg)	11,00
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	45

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svjetiljke	high-bay luminaire pendulum luminaire Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Ovjesna Stropna nadgradna
Boja	siva
Materijal	Hardened glass Die-cast aluminum
Surge protection (kV)	6
Proizvođač	01-Schrack-Trinity
Kut svjetlosti (°)	110
Pogonski uređaj	EVG
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	205
System efficiency (lm/W)	121
Boja svjetla	Hladno bijela
Temperatura boje (K)	5700
Faktor uzvrata boje	≥70
Svjetlosni tok (lm)	26100
Životni vijek	100.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP66
Shock strength	IK09
Izvor svj. uklj.	Da
(DxŠxV) mm	675x398x90

Mjerne skice: ARKTUR SQUARE PLUS LED 206W 24850lm/757 ECG IP66 110°



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
ARKTUR SQUARE PLUS LED 206W 24850lm/757 ECG IP66 110° High bay svjetiljka otporna na udarce loptom	LIG4252013
Dodatni pribor	
Zidni nosač za Arktur Square LED Plus i Arktur Square LED ECO Plus	LIG2000823
Stropni nosač za Arktur Square LED 2 kom	LIG2000824
Pocinčani ovjesni lanac 1 m L-S KE	LIGB000068