

Tehnički list za artikl: LIG4253011


ARKTUR SQUARE PLUS LED 206W

25500lm/765 ECG IP66 55°

High bay svjetiljka otporna na udarce loptom



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	675,00
Neto širina (mm)	398,00
Neto visina (mm)	90,00
Neto masa (kg)	11,00
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	45

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svjetiljke	high-bay luminaire pendulum luminaire Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Ovjesna Stropna nadgradna
Boja	siva
Materijal	Hardened glass Die-cast aluminum
Surge protection (kV)	6
Proizvođač	01-Schrack-Trinity
Kut svjetlosti (°)	55
Pogonski uređaj	EVG
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	205
System efficiency (lm/W)	124
Boja svjetla	Hladno bijela
Temperatura boje (K)	6500
Faktor uzvrata boje	≥70
Svjetlosni tok (lm)	25500
Životni vijek	100.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP66
Shock strength	IK09
Izvor svj. uklj.	Da
(DxŠxV) mm	675x398x90

Mjerne skice: ARKTUR SQUARE PLUS LED 206W 25500lm/765 ECG IP66 55°



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
ARKTUR SQUARE PLUS LED 206W 25500lm/765 ECG IP66 55° High bay svjetiljka otporna na udarce loptom	LIG4253011
Dodatni pribor	
Zidni nosač za Arktur Square LED Plus i Arktur Square LED ECO Plus	LIG2000823
Stropni nosač za Arktur Square LED 2 kom	LIG2000824
Pocinčani ovjesni lanac 1 m L-S KE	LIGB000068