

Tehnički list za artikl: LIG5072011


# Avenida LED 40W 4250lm 3000K

## roto-simetrična optika, grafit

svetiljka za rasvjetni stup



### Krivulja raspodjele svjetla




### Tehnički podaci

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Neto visina (mm)               | 482,00 |
| Neto promjer (mm)              | 360,00 |
| Neto masa (kg)                 | 4,40   |
| Min. temperatura okoline (°C)  | -40    |
| Maks. temperatura okoline (°C) | 50     |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Vrsta svjetiljke                 | Ulične svjetiljke                     |
| Prenaponska zaštita (kV)         | 6                                     |
| Način montaže                    | Montaža na stup                       |
| Boja                             | grafit                                |
| Materijal                        | Polikarbonat<br>Aluminij tlačni lijev |
| Pokrov                           | Bistri<br>Opal                        |
| Pogonski uređaj                  | EVG                                   |
| Radni napon AC (V)               | 220-240                               |
| Grlo                             | LED Platine                           |
| Snaga (W)                        | 34                                    |
| Boja svjetla                     | Toplo bijela                          |
| Temperatura boje (K)             | 3000                                  |
| Faktor uzvrata boje              | ≥80                                   |
| Svjetlosni tok (lm)              | 4250                                  |
| Životni vijek                    | 100.000h / L80 / B10                  |
| Dimabilno                        | Ne                                    |
| Klasa zaštite                    | II                                    |
| IP stupanj zaštite               | IP66                                  |
| Otpornost na udarce              | IK08                                  |
| Izvor svj. uklj.                 | Da                                    |
| Vrh stupa (mm)                   | 76                                    |
| Utjecaj vjetra (m²)              | 0,088                                 |
| Promjer (mm)                     | 360                                   |
| ØxV mm                           | 360x482                               |
| Broj svjetiljki po osiguraču B10 | 15                                    |
| Broj svjetiljki po osiguraču B16 | 21                                    |

**Mjerne skice: Avenida LED 40W 4250lm 3000K rotosimetrična optika, grafit**

## Tablica artikla

| OPIS                                                                                      | KAT. BROJ  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Avenida LED 40W 4250lm 3000K rotosimetrična optika, grafit<br>svetiljka za rasvjetni stup | LIG5072011 |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                     |            |
| Zaštitna maska za stup Ø60 mm Avenida LED, grafit                                         | LIG7500982 |