

Tehnički list za artikl: LIG5L02211


Avenida LED 7,5W 660lm 740 IP66 IK09

500mm, boja grafita

rasvjetni stupić, rotosimetrična optika



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	500,00
Neto promjer (mm)	150,00
Neto masa (kg)	5,30
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	50

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Podna
Boja	grafit
Materijal	Aluminij tlačni ljev
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	10,50
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥70
Svjetlosni tok (lm)	850
Životni vijek	96.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP66
Izvor svj. uklj.	Da
Promjer (mm)	150
ØxV mm	150x500
Broj svjetiljki po osiguraču B16	50

Mjerne skice: Avenida LED 7,5W 660lm 740 IP66 IK09 500mm, boja grafita



OPIS

KAT. BROJ

Avenida LED 7,5W 660lm 740 IP66 IK09 500mm, boja grafita
rasvjetni stupić, rotosimetrična optika

LIG5L02211