

Tehnički list za artikl: LIGA348275

AVENIDA LED 34W 4250lm 827 IP66 rotacijski simetrična grafit

Ulična svjetiljka na stupu, stup nije dio svjetiljke



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	482,00
Neto promjer (mm)	360,00
Neto masa (kg)	4,40
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	50
Vrsta svjetiljke	Ulične svjetiljke
Prenaponska zaštita (kV)	6
Način montaže	Montaža na stup
Boja	grafit
Materijal	Polikarbonat Aluminij tlačni lijev
Pokrov	Bistri Opal
Pogonski uređaj	EVG

Tehnički podaci - nastavak

Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	34
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	4250
Životni vijek	100.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP66
Otpornost na udarce	IK08
Izvor svj. uklj.	Da
Vrh stupa (mm)	76
Utjecaj vjetra (m ²)	0,088
Promjer (mm)	360
ØxV mm	360x482
Broj svjetiljki po osiguraču B10	15
Broj svjetiljki po osiguraču B16	21

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
AVENIDA LED 34W 4250lm 827 IP66 rotacijski simetrična grafit Ulična svjetiljka na stupu, stup nije dio svjetiljke	LIGA34827S
Dodatni pribor	
Zaštitna maska za stup Ø60 mm Avenida LED, grafit	LIG7500982