


Tehnički list za artikl: LIHGWA01--

Naos LED Flex Up/Down 8,5W 550lm 3000K ECG IP54 antracit

LED zidna svjetiljka za vanjsku primjenu, pomična




Krivulja raspodjele svjetla





Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	140,00
Neto širina (mm)	41,00
Neto visina (mm)	130,00
Neto masa (kg)	0,78
Vrsta svjetiljke	Zidna svjetiljka
Boja	RAL 7016 (antracit)
Materijal	PMMA Aluminij
Kut svjetlosti (°)	110
Radni napon AC (V)	220-240
Radna temperatura (°C)	-20 to +40
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	65
Snaga (W)	8,50
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	550
Životni vijek	25.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP54
Otpornost na udarce	IK07
Izvor svj. uklj.	Da
(DxŠxV) mm	140x41x130
Broj svjetiljki po osiguraču B10	17
Broj svjetiljki po osiguraču B13	22
Broj svjetiljki po osiguraču B16	28
Broj svjetiljki po osiguraču C10	26
Broj svjetiljki po osiguraču C16	41

Mjerne skice: Naos LED Flex Up/Down 8,5W 550lm 3000K ECG IP54 antracit

OPIS

KAT. BROJ

Naos LED Flex Up/Down 8,5W 550lm 3000K ECG IP54 antracit
LED zidna svjetiljka za vanjsku primjenu, pomična

LIHGWA01