


Tehnički list za artikl: LIIM0009--

Segon Basic 35W 3K, 4K, 6.5K, UGR<19, 230V, 60°, ECG

3000K=2870lm, 4000K=3150lm, 6500K=3150lm, driver uključen (ne dimabilni)



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	112,80
Neto promjer (mm)	232,00
Neto masa (kg)	0,68
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40

Tehnički podaci - nastavak

Otvor (mm)	Ø 195-210
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	bijela
Materijal	Plastika Aluminij
Kut svjetlosti (°)	60
Faktor odsjaja (UGR)	<19
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	35
Boja svjetla	Hladno bijela Neutralno bijela Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000, 4000, 6500
Faktor uzvrata boje	≥80
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	<6
Svjetlosni tok (lm)	3000K=2870lm, 4000K=3150lm, 6500K=3150lm
Životni vijek	50.000h / L70 / B50
Dimabilno	Da, putem opcije dimabilnog drivera
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
Otpornost na udarce	IK03
Izvor svj. uklj.	Da
Promjer (mm)	232
ØxV mm	232x113
OTVOR mm	Ø 195-210

Mjerne skice: Segon Basic 35W 3K, 4K, 6.5K, UGR<19, 230V, 60°, ECG



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Segon Basic 35W 3K, 4K, 6.5K, UGR<19, 230V,60°,ECG 3000K=2870lm, 4000K=3150lm, 6500K=3150lm, driver uključen (ne dimabilni)	LIIM0009
Dodatni pribor	
3-polna spojna kutija, IP20, Quick Fix	LID15379
Driver za Segon Basic 35W, DALI dimablني, bez treperenja sa brzim konektorom	LIIM0023
Driver za Segon Basic 35W, on/off, bez treperenja sa brzim konektorom	LIIM0025