


Tehnički list za artikl: LILE0009--

Elegance Round III 27W 2800lm 3000K ECG IP20 bijele b.

zidna/stropna svjetiljka



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	44,00
Neto promjer (mm)	270,00
Neto masa (kg)	1,00
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Polikarbonat Aluminij
Proizvođač	01-Schrack-Trinity
Kut svjetlosti (°)	110
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	27
Efikasnost sustava (lm/W)	103
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	2800
Životni vijek	30.000h / L70 / B50
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
Energetska klasa	A++ A+ A
Otpornost na udarce	IK10
Izvor svj. uklj.	Da
Promjer (mm)	270
ØxV mm	270x44
Broj svjetiljki po osiguraču B10	27
Broj svjetiljki po osiguraču B13	35
Broj svjetiljki po osiguraču B16	45
Broj svjetiljki po osiguraču C10	43
Broj svjetiljki po osiguraču C13	55
Broj svjetiljki po osiguraču C16	72

Mjerne skice: Elegance Round III 27W 2800lm 3000K ECG IP20 bijele b.



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Elegance Round III 27W 2800lm 3000K ECG IP20 bijele b. zidna/stropna svjetiljka	LILE0009