


Tehnički list za artikl: LILE0021 --

Elegance Round IV 37W 3700lm 3000K Triac Dim IP20 bijele b.

zidna/stropna svjetiljka



Krivulja raspodjele svjetla





Tehnički podaci

Neto visina (mm)	63,00
Neto promjer (mm)	400,00
Neto masa (kg)	2,11
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Polikarbonat Aluminij
Proizvođač	01-Schrack-Trinity
Kut svjetlosti (°)	110
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	37
System efficiency (lm/W)	100
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	3700
Životni vijek	30.000h / L70 / B50
Dimabilno	TRIAC
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
Energetska klasa	A++ A+ A
Shock strength	IK10
Izvor svj. uklj.	Da
Promjer (mm)	400
ØxV mm	400x63

Mjerne skice: Elegance Round IV 37W 3700lm 3000K Triac Dim IP20 bijele b.



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Elegance Round IV 37W 3700lm 3000K Triac Dim IP20 bijele b. zidna/stropna svjetiljka	LILE0021