


Tehnički list za artikl: LILE0038--

Elegance Square III 27W 2800lm 3000K Triac Dim IP20 srebrna

zidna/stropna svjetiljka



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	260,00
Neto širina (mm)	260,00
Neto visina (mm)	44,00
Neto masa (kg)	1,31
Min. temperatura okoline (°C)	-10

Tehnički podaci - nastavak

Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	srebrna
Materijal	Polikarbonat Aluminij
Proizvođač	01-Schrack-Trinity
Kut svjetlosti (°)	110
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	103
Snaga (W)	27
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	2800
Životni vijek	30.000h / L70 / B50
Dimabilno	TRIAC
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
Otpornost na udarce	IK10
Izvor svj. uklj.	Da
(DxŠxV) mm	260x260x44
Broj svjetiljki po osiguraču B10	17
Broj svjetiljki po osiguraču B13	22
Broj svjetiljki po osiguraču B16	28
Broj svjetiljki po osiguraču C10	27
Broj svjetiljki po osiguraču C13	35
Broj svjetiljki po osiguraču C16	45

Mjerne skice: Elegance Square III 27W 2800lm 3000K Triac Dim IP20 srebrna**Tablica artikla**

OPIS	KAT. BROJ
Elegance Square III 27W 2800lm 3000K Triac Dim IP20 srebrna zidna/stropna svjetiljka	LILE0038