


Tehnički list za artikl: LILE0111 --

Novia R 320 10/18/24W bijela CCT Ra90 UGR19 DALI

Zidna i stropna nadgradna okrugla svjetiljka podesive snage i boje svjetla, 3000K/4000K, 10W=1200lm / 18W=2160lm / 24W=2880lm, 120lm/W, Ø-320mm H=64/79mm



Krivulja raspodjele svjetla





Info o proizvodu

Novia R 320 je elegantna, okrugla svjetiljka za zidnu i stropnu montažu koja pruža direktnu i indirektnu rasvjetu. Idealna za urede i radne prostore, ima podesivu snagu i temperaturu boje (3000K i 4000K). Dostupna u izvedbama od 10W (1200lm), 18W (2160lm) i 24W (2880lm), osigurava učinkovito osvjetljenje. S CRI <90 i UGR <19 savršeno je prilagođena uredskim okruženjima. DALI driver i fleksibilne mogućnosti instalacije pružaju dodatnu praktičnost. Uz dodatni pribor dostupna je i viseća montaža.



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	79,00
Neto promjer (mm)	320,00
Neto masa (kg)	2,45
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Radna temperatura (°C)	-10 do +40
Boja	bijela RAL 9016
Materijal	PMMA Aluminij
Faktor odsjaja (UGR)	<19
Radni napon AC (V)	220 - 240V
Radni napon DC (V)	186V / 216V / 240V / 260V
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	120
Snaga (W)	24 18 10
Boja svjetla	Neutralno bijela Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000, 4000
Faktor uzvrata boje	90
Svjetlosni tok (lm)	1200/2160/2880
Životni vijek	50.000h/ L80/ B10
Dimabilno	DALI-2 DT6 Dimanje na pritisak
IP stupanj zaštite	IP20
Energetska klasa	D
Otpornost na udarce	06
Izvor svj. uklj.	Da
Promjer (mm)	320
ØxV mm	320x79

Mjerne skice: Nova R 320 10/ 18/ 24W bijela CCT Ra90 UGR19 DALI**Mjerne skice: Nova R 320 10/ 18/ 24W bijela CCT Ra90 UGR19 DALI**

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Novia R 320 10/18/24W bijela CCT Ra90 UGR19 DALI	
Zidna i stropna nadgradna okrugla svjetiljka podesive snage i boje svjetla, 3000K/4000K, 10W=1200lm / 18W=2160lm / 24W=2880lm, 120lm/W, Ø-320mm H=64/79mm	LILE0111
Dodatni pribor	
Ovjes za Nova R 320/450, bijela	LILE0117
Upravljački uređaj za Nova R 320 RA90	LILE0124
DALI dimer za ugradnju u uzidnu kutiju 230V AC, 50/60Hz	EHDALIDIM
Za upravljanje tipkalom	