

Tehnički list za artikl: LIN8002040

KARO LED, 20W, 4000K, 2032lm, Opal, PMMA, IP44, EM 3h

Wall, and ceiling luminaire with 3 hours emergency module



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	105,00
Neto promjer (mm)	360,00
Neto masa (kg)	0,69
Min. temperatura okoline (°C)	0
Maks. temperatura okoline (°C)	35
Vrsta svjetiljke	Stropne svjetiljke Zidna svjetiljka
Način montaže	Stropna Stropna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	PMMA Čelični lim
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240

Tehnički podaci - nastavak

Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	102
Snaga (W)	20
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	2032
Svjetlosni tok u sigurnosnom modu (lm)	500
Životni vijek	50.000h / L70 / B50
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP44
Otpornost na udarce	IK02
Izvor svj. uklj.	Da
Promjer (mm)	360
ØxV mm	360x105

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
KARO LED, 20W, 4000K, 2032lm, Opal, PMMA, IP44, EM 3h Wall, and ceiling luminaire with 3 hours emergency module	LIN8002040
Dodatni pribor	
Pokrov za Karo II LED, 18W, Ø360mm	LIIM0027