


Tehnički list za artikl: LITP0099--

LEILA II LED 12/17/23W 1304/1847/2500lm CCT 230V IP65 bijela

Zidna i stropna svjetiljka za vanjsku uporabu; podesiva snaga i temperatura boje;
3000/4000/6000K; 12W = 1304 lm / 17W = 1847 lm / 23W = 2500 lm pri 4000K; 108
lm/W pri 4000K, Ø 320 mm




Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	65,00
Neto promjer (mm)	320,00
Neto masa (kg)	0,80
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Nadgradna
Radna temperatura (°C)	-20 do +40
Boja	bijela
Kut svjetlosti (°)	120
Ulazni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon DC (V)	300-330
Snaga (W)	12 23 17
Boja svjetla	Neutralno bijela Toplo bijela
Temperatura boje (K)	4000 3500 3000
Faktor uzvrata boje	80
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	5
Svjetlosni tok (lm)	2500
Životni vijek	50000
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP65
Otpornost na udarce	IK10
Promjer (mm)	320
ØxV mm	320x65

**Mjerne skice: LEILA II LED 12/17/23W 1304/1847/2500lm CCT 230V IP65
bijela****OPIS****KAT. BROJ**

LEILA II LED 12/17/23W 1304/1847/2500lm CCT 230V IP65 bijela

Zidna i stropna svjetiljka za vanjsku uporabu; podesiva snaga i temperatura boje; 3000/4000/6000K; 12W = 1304 lm / 17W = 1847 lm / 23W = 2500 lm pri 4000K; 108 lm/W pri 4000K, Ø 320 mm