


Tehnički list za artikl: LIUS0043--

MIROLUX 12W 1250-1550lm 2700/3200/4000K CRI90 IP44/40 bijela

Opalni pokrov, IP44 zidna montaža, IP40 stropna montaža



Krivulja raspodjele svjetla



Info o proizvodu


MIROLUX svjetiljka za ogledalo linearna je LED svjetiljka za ravnomjerno i nezasljepljujuće osvjetljenje područja ogledala i umivaonika. Dostupna je u tri duljine (0,6 m, 0,9 m, 1,2 m) i pogodna je za primjenu u stambenim i komercijalnim prostorima. Integrirana LED tehnologija postiže visoku svjetlosnu učinkovitost >120 lm/W. Dostupne su tri boje svjetla (2700K / 3200K / 4000K) uz indeks reprodukcije boja CRI 90, čime se osigurava prirodan i precizan prikaz boje.

Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	600,00
Neto širina (mm)	46,00

Tehnički podaci - nastavak

Neto visina (mm)	72,00
Dužina ovjesa (mm)	1,50
Neto masa (kg)	1,00
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Vrsta svjetiljke	mirror light
Način montaže	Stropna Ovjesna Stropna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Polikarbonat Aluminij
Pokrov	Polikarbonat
Kut svjetlosti (°)	110
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	300
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	104
Snaga (W)	12
Boja svjetla	Neutralno bijela Toplo bijela
Temperatura boje (K)	2700 4000 3200
Faktor uzvrata boje	90
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	<6
Svjetlosni tok (lm)	1550 1250
Životni vijek	50.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP44
Otpornost na udarce	IK06
Izvor svj. uklj.	Da
(DxŠxV) mm	600x46x72
Broj svjetiljki po osiguraču B10	13
Broj svjetiljki po osiguraču B16	20
Broj svjetiljki po osiguraču C10	21
Broj svjetiljki po osiguraču C16	33

**Mjerne skice: MIROLUX 12W 1250-1550lm 2700/3200/4000K CRI90 IP44/40
bijela**

OPIS	KAT. BROJ
MIROLUX 12W 1250-1550lm 2700/3200/4000K CRI90 IP44/40 bijela	LIUS0043
Opalni pokrov, IP44 zidna montaža, IP40 stropna montaža	