


Tehnički list za artikl: LIVB0001--

Devo LED Pro 16W 840 1900lm 230V ECG IP65 CL1 PMMA 600mm

vodotijesna svjetiljka sa sivim GFRP kućištem, opalnim pokrovom i inox kopčama



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	669,00
Neto širina (mm)	86,00
Neto visina (mm)	95,00
Neto masa (kg)	1,84
Min. temperatura okoline (°C)	-20

Tehnički podaci - nastavak

Maks. temperatura okoline (°C)	35
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka pendulum luminaire Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Stropna Ovjesna Stropna nadgradna
Boja	svjetlo-siva
Materijal	Plastika ojačana staklenim vlaknima
Pokrov	PMMA opal
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	230
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	118
Snaga (W)	16
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	1900
Životni vijek	70.000h / L70 / B50
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP65
Otpornost na udarce	IK03
Izvor svj. uklj.	Da
(DxŠxV) mm	669x86x95

Mjerne skice: Devo LED Pro 16W 840 1900lm 230V ECG IP65 CL1 PMMA 600mm**Tablica artikla**

OPIS	KAT. BROJ
Devo LED Pro 16W 840 1900lm 230V ECG IP65 CL1 PMMA 600mm vodotijesna svjetiljka sa sivim GFRP kućištem, opalnim pokrovom i inox kopčama	LIVB0001
Dodatni pribor	
Difuzor za Devo Pro 16W L-669mm	LIVB0006