


Tehnički list za artikl: LIVB0005--

Devo LED Pro 73W 840 10200lm 230V ECG IP65 CL1 PMMA 1500mm

vodotijesna svjetiljka sa sivim GFRP kućištem, opalnim pokrovom i inox kopčama



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.577,00
Neto širina (mm)	112,00
Neto visina (mm)	97,00
Neto masa (kg)	3,23
Min. temperatura okoline (°C)	-20

Tehnički podaci - nastavak

Maks. temperatura okoline (°C)	35
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka pendulum luminaire Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Stropna Ovjesna Stropna nadgradna
Boja	svjetlo-siva
Materijal	Plastika ojačana staklenim vlaknima
Pokrov	PMMA opal
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	230
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	140
Snaga (W)	73
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	10200
Životni vijek	70.000h / L70 / B50
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP65
Otpornost na udarce	IK03
Izvor svj. uklj.	Da
(DxŠxV) mm	1577x112x97

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Devo LED Pro 73W 840 10200lm 230V ECG IP65 CL1 PMMA 1500mm vodotijesna svjetiljka sa sivim GFRP kućištem, opalnim pokrovom i inox kopčama	LIVB0005
Dodatni pribor	
Difuzor za Devo Pro 73W L-1577mm	LIVB0010