


Tehnički list za artikl: LIVB0011--

DEVO PRO II 24W 840 3300lm 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 605mm

vodotijesna svjetiljka sa sivim polikarbonatnim kućištem, opalnim PMMA pokrovom i inox kopčama



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	615,00
Neto širina (mm)	102,00
Neto visina (mm)	90,00
Neto masa (kg)	1,84

Tehnički podaci - nastavak

Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	35
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka pendulum luminaire Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Stropna Ovjesna Stropna nadgradna
Boja	svjetlo-siva
Materijal	Polikarbonat
Pokrov	PMMA opal
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	230
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	123
Snaga (W)	24
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	3300
Životni vijek	50.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP66
Otpornost na udarce	IK03
Izvor svj. uklj.	Da
(DxŠxV) mm	615x102x90
Broj svjetiljki po osiguraču B10	22
Broj svjetiljki po osiguraču B13	27
Broj svjetiljki po osiguraču B16	34
Broj svjetiljki po osiguraču B20	42
Broj svjetiljki po osiguraču B25	53
Broj svjetiljki po osiguraču C10	33
Broj svjetiljki po osiguraču C13	45
Broj svjetiljki po osiguraču C16	54
Broj svjetiljki po osiguraču C20	70
Broj svjetiljki po osiguraču C25	88

OPIS

KAT. BROJ

DEVO PRO II 24W 840 3300lm 230V ECG IP66 CL I PMMA 605mm

LIVB0011

vodotijesna svjetiljka sa sivim polikarbonatnim kućištem, opalnim PMMA pokrovom i inox kopčama