


Tehnički list za artikl: LIVB0011-E

# DEVO PRO II 19/24W 840 3300lm 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 615mm

vodotijesna svjetiljka sa sivim GFRP kućištem, opalnim pokrovom i inox kopčama ,  
19W-2700lm / 24 -3300lm



## Krivulja raspodjele svjetla



## Tehnički podaci

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Neto duljina (mm) | 615,00 |
| Neto širina (mm)  | 102,00 |
| Neto visina (mm)  | 80,00  |
| Neto masa (kg)    | 1,22   |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Min. temperatura okoline (°C)    | -20                                                                              |
| Maks. temperatura okoline (°C)   | 35                                                                               |
| Vrsta svjetiljke                 | Zidna nadgradna svjetiljka<br>pendulum luminaire<br>Stropne nadgradne svjetiljke |
| Način montaže                    | Stropna<br>Ovjesna<br>Stropna nadgradna                                          |
| Boja                             | svjetlo-siva                                                                     |
| Materijal                        | Plastika ojačana staklenim vlaknima                                              |
| Pokrov                           | PMMA opal                                                                        |
| Pogonski uređaj                  | LED driver AC / DC                                                               |
| Radni napon AC (V)               | 230                                                                              |
| Radni napon DC (V)               | 198-264                                                                          |
| Grlo                             | LED Platine                                                                      |
| Efikasnost sustava (lm/W)        | 137                                                                              |
| Snaga (W)                        | 24<br>19                                                                         |
| Boja svjetla                     | Neutralno bijela                                                                 |
| Temperatura boje (K)             | 4000                                                                             |
| Faktor uzvrata boje              | ≥80                                                                              |
| Stabilnot boje MacAdam (sdcm)    | <3                                                                               |
| Svjetlosni tok (lm)              | 2700<br>3300                                                                     |
| Životni vijek                    | 50.000h / L80 / B10                                                              |
| Dimabilno                        | Ne                                                                               |
| Klasa zaštite                    | I                                                                                |
| IP stupanj zaštite               | IP66                                                                             |
| Energetska klasa                 | D                                                                                |
| Otpornost na udarce              | IK03                                                                             |
| Izvor svj. uklj.                 | Da                                                                               |
| Uklonni ciklusi                  | 100000                                                                           |
| (DxŠxV) mm                       | 615x102x80                                                                       |
| Broj svjetiljki po osiguraču B10 | 22                                                                               |
| Broj svjetiljki po osiguraču B13 | 27                                                                               |
| Broj svjetiljki po osiguraču B16 | 34                                                                               |
| Broj svjetiljki po osiguraču B20 | 42                                                                               |
| Broj svjetiljki po osiguraču B25 | 53                                                                               |
| Broj svjetiljki po osiguraču C10 | 33                                                                               |
| Broj svjetiljki po osiguraču C13 | 45                                                                               |
| Broj svjetiljki po osiguraču C16 | 54                                                                               |
| Broj svjetiljki po osiguraču C20 | 70                                                                               |
| Broj svjetiljki po osiguraču C25 | 88                                                                               |



## Tablica artikla

| OPIS                                                                                                                                                                    | KAT. BROJ  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DEVO PRO II 19/24W 840 3300lm 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 615mm<br>vodočijesna svjetiljka sa sivim GFRP kućištem, opalnim pokrovom i inox kopčama , 19W-2700lm / 24 -3300lm | LIVB0011-E |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                                                   |            |
| Stropni nosač za DEVO PRO                                                                                                                                               | LIVB0036   |
| Linux montažne kopče za DEVO PRO, 10 kom                                                                                                                                | LIVB0037   |
| Set za montažu za svj. LINDA(zid/strop)+/- 45° za 18/36/58W                                                                                                             | LI2JLT0450 |
| Set za montažu svjetiljke LINDA zidni +/- 90° za 18/36/58W                                                                                                              | LI2JLT0452 |
| Držač za sajlu promjera Ø 1,5 - 2,5mm<br>for Series Arktur Eco                                                                                                          | LI00501005 |
| Ovjesna sajla duljine 3000 mm promjera Ø 2mm<br>for Serie ARKTUR ECO                                                                                                    | LI00573961 |
| Pocinčani ovjesni lanac 1 m L-S KE                                                                                                                                      | LI8B000068 |