


Tehnički list za artikl: LIVB0015--

DEVO PRO II 77W 10400lm 840 230V EVG IP66 CL 1 PMMA 1500mm

vodotijesna svjetiljka sa sivim GFRP kućištem, opalnim pokrovom i inox kopčama



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.454,00
Neto širina (mm)	102,00
Neto visina (mm)	90,00
Neto masa (kg)	3,23
Min. temperatura okoline (°C)	-20

Tehnički podaci - nastavak

Maks. temperatura okoline (°C)	35
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka pendulum luminaire Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Stropna Ovjesna Stropna nadgradna
Boja	svjetlo-siva
Materijal	Glass fibre reinforced polyester
Pokrov	PMMA opal
Pogonski uređaj	LED driver AC / DC
Radni napon AC (V)	230
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	135
Snaga (W)	77
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	10400
Životni vijek	50.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP66
Otpornost na udarce	IK03
Izvor svj. uklj.	Da
Oznaka zaštite od požara	D
(DxŠxV) mm	1454x102x90
Broj svjetiljki po osiguraču B10	15
Broj svjetiljki po osiguraču B13	19
Broj svjetiljki po osiguraču B16	24
Broj svjetiljki po osiguraču B20	30
Broj svjetiljki po osiguraču B25	37
Broj svjetiljki po osiguraču C10	24
Broj svjetiljki po osiguraču C13	32
Broj svjetiljki po osiguraču C16	40
Broj svjetiljki po osiguraču C20	49
Broj svjetiljki po osiguraču C25	62

Podatkovna tablica: DEVO PRO II 77W 10400lm 840 230V EVG IP66 CL 1 PMMA 1500mm

Leistung [W]	Lichtstrom [lm]
77	10.400

Mjerne skice: DEVO PRO II 77W 10400lm 840 230V EVG IP66 CL 1 PMMA 1500mm



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
DEVO PRO II 77W 10400lm 840 230V EVG IP66 CL 1 PMMA 1500mm vodotijesna svjetiljka sa sivim GFRP kućištem, opalnim pokrovom i inox kopčama	LIVB0015
Dodatni pribor	
Difuzor PMMA Opal za DEVO PRO II 1500mm	LIVB0025
Difuzor PC Opal za DEVO PRO II 1500mm	LIVB0027