

Tehnički list za artikl: LIVB0017-E

DEVO PRO II-E 47W 5800lm 840 ECG EM 3H IP66 CL1 L-1500mm

LED vodotijesna svjetiljka sa panik modulom 3H, sivo GFRP kućište, opalni polikarbonatni difuzor, inox kopče



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.454,00
Neto širina (mm)	102,00
Neto visina (mm)	80,00
Neto masa (kg)	2,19
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	35
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka pendulum luminaire Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Stropna Ovjesna Stropna nadgradna
Boja	svjetlo-siva

Tehnički podaci - nastavak

Materijal	Plastika ojačana staklenim vlaknima
Pokrov	PC opal
Pogonski uređaj	LED driver AC
Radni napon AC (V)	230
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	140
Snaga (W)	45
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	<3
Svjetlosni tok (lm)	6300
Svjetlosni tok u sigurnosnom modu (lm)	400
Životni vijek	50.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP66
Energetska klasa	D
Otpornost na udarce	IK03
Izvor svj. uklj.	Da
Uklopni ciklusi	100000
(DxŠxV) mm	1454x102x80
Broj svjetiljki po osiguraču B10	14
Broj svjetiljki po osiguraču B13	19
Broj svjetiljki po osiguraču B16	24
Broj svjetiljki po osiguraču B20	30
Broj svjetiljki po osiguraču B25	37
Broj svjetiljki po osiguraču C10	22
Broj svjetiljki po osiguraču C13	31
Broj svjetiljki po osiguraču C16	36
Broj svjetiljki po osiguraču C20	49
Broj svjetiljki po osiguraču C25	61

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
DEVO PRO II-E 47W 5800lm 840 ECG EM 3H IP66 CL1 L-1500mm	LIVB0017-E
LED vodotijesna svjetiljka sa panik modulom 3H, sivo GFRP kućište, opalni polikarbonatni difuzor, inox kopče	
Dodatni pribor	
Difuzor PMMA Opal za DEVO PRO II 1500mm	LIVB0025
Difuzor PC Opal za DEVO PRO II 1500mm	LIVB0027
Stropni nosač za DEVO PRO	LIVB0036
Linux montažne kopče za DEVO PRO, 10 kom	LIVB0037
Set za montažu za svj. LINDA(zid/strop)+/- 45° za 18/36/58W	LI2JLT0450
Set za montažu svjetiljke LINDA zidni +/- 90° za 18/36/58W	LI2JLT0452
Držač za sajlu promjera Ø 1,5 - 2,5mm for Series Arktur Eco	LI00501005
Ovjesna sajla duljine 3000 mm promjera Ø 2mm for Serie ARKTUR ECO	LI00573961
Pocinčani ovjesni lanac 1 m L-S KE	LI8B000068