

Tehnički list za artikl: LIVY64095-

EXTRA-EX LED 35,5W 4809lm 840 IP66 PC, Zone 1/21 L-1280mm

Explosion-proof diffuser luminaire for Zone 1/21 + 2/22



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.280,00
Neto širina (mm)	155,00
Neto visina (mm)	110,00
Neto masa (kg)	5,20
Min. temperatura okoline (°C)	-30
Maks. temperatura okoline (°C)	50
Vrsta svjetiljke	Explosion-proof luminaire Moisture proof luminaire
Način montaže	Stropna Zidna
Boja	siva RAL 7035
Materijal	Polikarbonat
Pokrov	Polikarbonat Opal
Pogonski uređaj	LED driver AC / DC
Radni napon AC (V)	220-240

Tehnički podaci - nastavak

Radni napon DC (V)	220-240
Efikasnost sustava (lm/W)	135
Snaga (W)	35,5
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	> 80
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	3
Svjetlosni tok (lm)	4809
Životni vijek	82.000h (L80B50)
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP66 IP67
Otpornost na udarce	IK10
(DxŠxV) mm	1280x155x110
Ispitna oznaka	Ex II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb FTZU 25 ATEX 0055X IECEX FTZU 25.0019X Ex II 2D Ex tb IIIC T85°C Db Ex tb IIIC T85°C Db Ex-Zone 1/21 Ex eb mb IIC T4 Gb
Broj svjetiljki po osiguraču B10	15
Broj svjetiljki po osiguraču B16	23
Broj svjetiljki po osiguraču C10	24
Broj svjetiljki po osiguraču C16	40

OPIS	KAT. BROJ
EXTRA-EX LED 35,5W 4809lm 840 IP66 PC, Zone 1/21 L-1280mm Explosion-proof diffuser luminaire for Zone 1/21 + 2/22	LIVY64095