

Tehnički list za artikl: MC290337--

Kompaktni prekidač snage tip ME, 3P/90A/100kA

Veličina 2, Nazivna struja 90A, Polovi 3, IP stupanj zaštite IP20, Kratkospojna prekidna moć 100kA, Okidač ME elektronička zaštita motora




Tehnički podaci

Neto širina (mm)	105,00
Neto visina (mm)	184,00
EAN	9004840386035
Disipacija snage (W)	25,00
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	60
Uređaj	Prekidač snage
Nazivna struja (A)	90
Kratkospojna prekidna moć (kA)	100
Veličina	2
Okidač	ME elektronička zaštita motora
Polovi	3
IP stupanj zaštite	IP20

CONNECTION CROSS SECTIONS

			MC1	I _n ¹⁾	
Standardausrüstung			Rahmenklemme	-	
Zusatzausrüstung			Schraubanschluss		
			Tunnelklemmen		
			Rückseitiger Anschluss		
Cu-Leitungen, Cu-Kabel					
Rahmenklemme	eindrätig	1 x (10 - 16)mm ²		160A	
		2 x (6 - 16)mm ²			
	mehrdrätig	1 x (25 - 70) ² mm ²		160A	
		2 x 25mm ²			
Tunnelklemme	eindrätig	1 x 16mm ²		160A	
	mehrdrätig	1-Loch	1 x (25-95)mm ²	160A	
		2-Loch	-	-	
		4-Loch	-	-	
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss					
direkt am Schalter	eindrätig	1 x (10 - 16)mm ²		160A	
		2 x (6 - 16)mm ²			
	mehrdrätig	1 x (25 - 70) ² mm ²		160A	
		2 x 25mm ²			
Modulplatte	1-Loch	min.	-	-	
		max.	-	-	
Modulplatte	2-Loch	min.	-	-	
		max.	-	-	
Anschlussverbreiterung			-	-	
Al-Leitungen, Al-Kabel					
Tunnelklrmr	eindrätig	1 x 16mm ²		160A	
	mehrdrätig	1-Loch	1 x (25 - 95)mm ²		
		2-Loch	-	-	
			-	-	
	4-Loch	-	-		
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss					
direkt am Schalter	eindrätig	1 x (10-16)mm ²		160A	
		2 x (10-16)mm ²			
	mehrdrätig	1 x (25-35)mm ²			
		2 x (25-35)mm ²			
Modulplatte	1-Loch	min.	-	-	
		max.	-	-	
Modulplatte	2-Loch		-	-	
Anschlussverbreiterung			-	-	
Cu-Band (Lamellenzahl x Breite x Lamellenstärke)					
Rahmenklemme			min.	2 x 9 x 0,8mm	160A
			max.	9 x 9 x 0,8mm	
Flachbandklemme einfach			min.	-	-
			max.	-	-
Modulplatte	1-Loch		-	-	



OPIS

KAT. BROJ

Kompaktni prekidač snage tip ME, 3P/90A/100kA

Veličina 2, Nazivna struja 90A, Polovi 3, IP stupanj zaštite IP20, Kratkospojna prekidna moć 100kA, Okidač ME elektronička zaštita motora

MC290337