

Tehnički list za artikl: MC494474--

Produžetak priključka za 4P MC4, do 1600A

Nazivna struja 1600A, Polovi 4



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	128,00
Neto širina (mm)	200,00
Neto visina (mm)	20,00
Neto masa (kg)	3,20
EAN	9004840403343
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	60
Uređaj	Pribor
Nazivna struja (A)	1600
Veličina	4
Pribor	Tehnologija priključenja
Polovi	4

CONNECTION CROSS SECTIONS

				MC4	I _n ¹⁾
Standardausrüstung				Schraubklemme	-
Zusatz-ausrüstung				Bandanschluss Tunnelklemmen Rückseitiger Anschluss	
Cu-Leitungen, Cu-Kabel					
Rahmenklemme	eindräftig			-	-
	mehrdräftig			-	-
Tunnelklemme	eindräftig			-	-
	mehrdräftig	1-Loch		-	-
		2-Loch		-	-
		4-Loch		4 x (50 - 240)mm ²	1400A
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss					
direkt am Schalter	eindräftig			-	-
	mehrdräftig			1 x (120 - 185)mm ² 4 x (50 - 185)mm ²	1250A
Modulplatte	1-Loch	min.		1 x (120 - 300)mm ²	1000A
		max.		2 x (95 - 300)mm ²	
Modulplatte	2-Loch	min.		2 x (95 - 185)mm ²	1400A
		max.		4 x (35 - 185)mm ²	-
Anschlussverbreiterung				4 x 300mm ² 6 x (95 - 240)mm ²	1600A 4 x 240A
Al-Leitungen, Al-Kabel					
Tunnelklemme	eindräftig			-	-
	mehrdräftig	1-Loch		-	-
		2-Loch		-	-
		4-Loch		-	-
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss					
direkt am Schalter	eindräftig			-	-
	mehrdräftig			-	-
Modulplatte	1-Loch	min.		1 x (185-240)mm ²	auf Anfrage
		max.		2 x (70-185)mm ²	auf Anfrage
Modulplatte	2-Loch			4 x 50mm ²	-
Anschlussverbreiterung				2 x 240mm ² 6 x (70 - 240)mm ²	auf Anfrage
Cu-Band (Lamellenzahl x Breite x Lamellenstärke)					
Rahmenklemme		min.		-	-
		max.		-	-
Flachbandklemme einfach		min.		6 x 16 x 0,8mm	1100A
		max.		(2x) 10 x 32 x 1,0mm	
Modulplatte	1-Loch			(2x) 10 x 50 x 1,0mm	1250A (2x) 10 x 40 x 1,0
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss					
Cu-Band, gelocht		min.		(2x) 10 x 50 x 1,0mm	1600A
		max.		(2x) 10 x 50 x 1,0mm	
Anschlussverbreiterung				(2x) 10 x 80 x 1,0mm	1600A




Cu-Schiene (Breite x Dicke)

Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss

Schraubanschluss		M10	-
direkt am Schalter		min.	25 x 5mm
		max.	2 x (50 x 10)mm
			2 x (80 x 10)mm
Modulplatte	1-Loch	min.	25 x 5mm
		max.	2 x (50 x 10)mm
Modulplatte	2-Loch		2 (50 x 10)mm
Anschlussverbreiterung		min.	60 x 10mm
		max.	2 x (80 x 10)mm
			1600A2 x (50 x 10)

Hinwei ¹⁾ Die Bemessungsströme I_n wurden nach der IEC/EN 60947 (Schaltgeräte Norm) ermittelt, beziehen sich in der Regel auf den max. angegebenen Querschnitt und dienen hier zur Orientierung. Es sind immer die einschlägigen Projektierungsnormen zu beachten.

Mjerne skice: Produžetak priključka za 4P MC4, do 1600A



OPIS

KAT. BROJ

Produžetak priključka za 4P MC4, do 1600A

MC494474

Nazivna struja 1600A, Polovi 4