

Tehnički list za artikl: MG109020--

Amperemetar, digitalni, na DIN nosač, AC, 20A, direktno

Izvedba 45mm modul, Funkcija Amperemetar AC, Mjerno područje 20A




Tehnički podaci

Izvedba	45mm modul
Mjerno područje	20A
Zaslon	analog
Norma	IEC 51 VDE 0410 EN 60051
Preopterećenje (kontinuirano)	1,5 In
Preopterećenje (kratkotrajno)	5 In 30s, 10 In 5s, 40 In 1s
Ispitni napon izolacije	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Referentna temperatura (°C)	+10 bis +30
Raspon temperature - Transport/skladištenje (°C)	-25 to +40
Disipacija snage (W)	4,10
Priključak	Vijačni priključak (fleksibilni) min. 0.05mm ² Vijačni priključak (fiksni) min. 0.05mm ² Vijačni priključak (fiksni) maks. 6mm ² Vijačni priključak (fleksibilni) maks. 6mm ²
Način pričvršćenja	Instrument for vertical mounting


Tehnički podaci - nastavak

IP stupanj zaštite	IP52 (prednji dio), IP00 (priključci)
Teret	0,4VA
Frekventni raspon	15-100Hz
Otpornost na vibracije	VDE 0410, 2,5g, $\pm 0,25$ mm, 50Hz
Otpornost na udar	VDE 0410, 15G

Sheme: Amperemetar, digitalni, na DIN nosač, AC, 20A, direktno



Mjerne skice: Amperemetar, digitalni, na DIN nosač, AC, 20A, direktno



OPIS	KAT. BROJ
Amperemetar, digitalni, na DIN nosač, AC, 20A, direktno	
Izvedba 45mm modul, Funkcija Amperemetar AC, Mjerno područje 20A	MG109020