

Tehnički list za artikl: MM216579--

LED 85-264V AC, crveni, za montažu na dno kućišta, utične

Izvedba/tip Cage clamp, Osvjetljenje Da, IP stupanj zaštite IP20




Tehnički podaci

Serijski broj	MM
Izvedba/tip	Cage clamp
Osvjetljenje	Da
Boja	crvena
Izvedbeni oblik	LED
IP stupanj zaštite	IP20
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	6000
Nazivni napon izolacije [Ui] (V)	500
Prenaponska kategorija/stupanj zagađenja	III / 3
Otpornost na udar	30G
Temperatura okoline (otvoren) (°C)	-25°C...+70°C
Uvjeti okoline	Vlažnost i toplina, konstantno, prema IEC 60068-2-78 Vlažnost i toplina, ciklički, prema IEC 60068-2-30
Norma	IEC EN 60947 VDE 0660
Moment pritezanja (Nm)	0,80
Položaj ugradnje	bilo koji

Tehnički podaci - nastavak

Presjek priključnih vodiča, Jednožični (mm ²)	0,75 - 2,5
Presjek priključnih vodiča, višezilni kabel (mm ²)	0,5 - 2,5
Tip	M22-CLEDC230-R

Maßbild



OPIS

KAT. BROJ

LED 85-264V AC, crveni, za montažu na dno kućišta, utične
Izvedba/tip Cage clamp, Osvjetljenje Da, IP stupanj zaštite IP20

MM216579