

Tehnički list za artikl: MM216636--

Tipkalo s povratom, visoko, crno

Izvedba/tip Visoka,S povratom, Osvjetljenje Ne, IP stupanj zaštite IP67,IP69K



Tehnički podaci

Serija	MM
Izvedba/tip	Visoka S povratom
Osvjetljenje	Ne
Boja	crna
Izvedbeni oblik	Tipkala
IP stupanj zaštite	IP69K IP67
Potrebni pribor	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Dodatni pribor	MM216395--
Otpornost na udar	30G
Temperatura okoline (otvoren) (°C)	-25°C...+70°C
Uvjeti okoline	Vlažnost i toplina, konstantno, prema IEC 60068-2-78 Vlažnost i toplina, ciklički, prema IEC 60068-2-30
Norma	IEC EN 60947 VDE 0660
Sila aktiviranja (N)	5
Životni vijek, mehanički	5000000 sklopnih ciklusa
Radna frekvencija	< 3600 Operations

Tehnički podaci - nastavak


Položaj ugradnje

bilo koji

Tip

M22-DH-S

Maßbild



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Tipkalo s povratom, visoko, crno Izvedba/tip Visoka, S povratom, Osvjetljenje Ne, IP stupanj zaštite IP67, IP69K	MM216636
Potrebni pribor	
Sprežni element Boja crna	MM216374
Sklopni element, N/O (radni), prednja montaža Izvedba/tip vijčani spoj, Osvjetljenje Ne, IP stupanj zaštite IP20	MM216376
Sklopni element, N/C (mirni), prednja montaža Izvedba/tip vijčani spoj, Osvjetljenje Ne, IP stupanj zaštite IP20	MM216378
Dodatni pribor	
Zaštitna kapica za tipkala, silikonska Boja prozirna plastika	MM216395