

Tehnički list za artikl: MM216716--


Gljivasto tipkalo s povratom, zeleno

Izvedba/tip S povratom, Osvjetljenje Ne, IP stupanj zaštite IP67,IP69K



Tehnički podaci

Serijski broj	MM
Izvedba/tip	S povratom
Osvjetljenje	Ne
Boja	zeleno
Izvedbeni oblik	Gljivasto tipkalo
IP stupanj zaštite	IP69K IP67
Potrebni pribor	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Otpornost na udar	30G
Temperatura okoline (otvoren) (°C)	-25°C...+70°C
Uvjeti okoline	Vlažnost i toplina, konstantno, prema IEC 60068-2-78 Vlažnost i toplina, ciklički, prema IEC 60068-2-30
Norma	IEC EN 60947 VDE 0660
Sila aktiviranja (N)	5
Životni vijek, mehanički	5000000 sklopnih ciklusa
Radna frekvencija	< 3600 Operations
Položaj ugradnje	bilo koji
Tip	M22-DP-G

Maßbild

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Gljivasto tipkalo s povratom, zeleno	MM216716
Izvedba/tip S povratom, Osvjetljenje Ne, IP stupanj zaštite IP67,IP69K	
Potrebni pribor	
Sprežni element	MM216374
Boja crna	
Sklopni element, N/O (radni), prednja montaža	MM216376
Izvedba/tip vijčani spoj, Osvjetljenje Ne, IP stupanj zaštite IP20	
Sklopni element, N/C (mirni), prednja montaža	MM216378
Izvedba/tip vijčani spoj, Osvjetljenje Ne, IP stupanj zaštite IP20	