

Tehnički list za artikl: MU321240--

Relej 11 polni 240VDC 3CO 10A

S-relej serija MU




Tehnički podaci

Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	55
Kontakti	3 preklopna
Nazivna struja kontakata (A)	10
DC svitak (V)	240
Nazivna struja [Omski teret] (A)	10
Nazivni napon [Omski teret]	250VAC / 30VDC
Snaga sklapanja [Omski teret]	2500VA / 300W
Materijal kontakata	Srebrna legura
Početni kontaktni otpor (Ohm)	≤50mΩ
Električni životni vijek (sklopnih ciklusa)	≥ 10 ⁵ sklapanja (1800 sklapanja/h)
Mehanički životni vijek	≥ 10 ⁷ operacija (18000 operacija/h)
Napon privlačenja (uklopa) DC (V)	≤ 80% (Bemessungsspannung)
Napon ispada DC	≥ 10% (nazivnog napona)
Maksimalan napon (V)	110% (Rated voltage)
Otpor izolacije (MΩ*km)	≥ 100mΩ (500VDC)
Vrijeme rada [na nazivnom naponu] (ms)	≤ 30ms
Vrijeme ispada (pri nazivnom naponu) (ms)	≤ 20ms
Između otvorenih kontakata	1000VAC/1min


Tehnički podaci - nastavak

Između susjednih kontakata	2500VAC/1 min
Između kontakata i svitka	2500VAC/1 min
Vlažnost zraka (%)	35% - 85% RH
Tlak zraka	86 - 106kPa
Otpornost na udar	10G
Otpornost na vibracije	10 - 55Hz
Podaci o svitku	
Nazivni napon	240V-DC
Otpor svitka	29500Ω
Neto masa (kg)	0,09
Disipacija snage (W)	1,44


Circuit diagram




Mjerne skice: Relaj 11 polni 240VDC 3CO 10A



Electrical Durability Contacts 1) resistive load 2) inductive load



Maximum Switching Capacity 1) resistive load



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Releј 11 polni 240VDC 3CO 10A S-releј serija MU	MU321240
Dodatni pribor	
Podnoјje 11-polno - 12A- za MU releје sa 3 C/O Compatible with 3 pole MT-Relay	YMU78740