

Tehnički list za artikl: MX180241F1

Kombinacija MX prekidača tip A, 4P/80A/50kA i FID do 1A

Kombinacija MX180241 kompaktnog prekidača (Tip A, 4P, 50kA, 80A) i FID modula. FID modul Tip A. Podesive četiri nazivne diferencijalne struje $I_{\Delta n}$ = 30-100-300-1000mA. Podesivo vremensko zatezanje reakcije: 0-60-200-500ms

The logo consists of the letters 'MX' in a large, bold, sans-serif font, with the word 'SERIE' in a smaller, bold, sans-serif font directly below it. The entire logo is centered within a thin red rectangular border.

Tehnički podaci

Neto širina (mm)	120,00
Neto visina (mm)	205,00
Neto masa (kg)	1,55
EAN	9004840905892
Disipacija snage (W)	33,20
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	70
Uređaj	Prekidač snage
Standard	EN 60947-2
Nazivna struja (A)	80
Nazivni napon	< 690VAC
Prekidna moć (400V) (kA)	50
Veličina	1
Okidač	Termomagnetski okidač - Tip A

Tehnički podaci - nastavak

Polovi	4
Stupanj zagađenja	3
IP stupanj zaštite	IP40
Mehanički životni vijek	15000 operation cycles
Nazivni napon izolacije [Ui] (V)	1000
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	8000
Nazivna granična prekidna moć Icu (kA)	50
Nazivna pogonska prekidna moć Ics (kA)	50
AC 380/400/415V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 440V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 500V	40kA (Icu) / 40kA (Ics)
AC 660/690V	8kA (Icu) / 8kA (Ics)
Električni životni vijek (sklopnih ciklusa)	
AC 415V, In	8000
AC 690V, In	2000

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Kombinacija MX prekidača tip A, 4P/80A/50kA i FID do 1A	
Kombinacija MX180241 kompaktnog prekidača (Tip A, 4P, 50kA, 80A) i FID modula. FID modul Tip A. Podesive četiri nazivne diferencijalne struje $I\Delta n = 30-100-300-1000\text{mA}$. Podesivo vremensko zatezanje reakcije: 0-60-200-500ms	MX180241F1
Dodatni pribor	
Uređaj za zatvaranje pomoću poluge, za MX1	MX190199
-	
Adapter za montažu 4P MX1 na standardni DIN nosač	MX190214
Polovi 4	
Box priključna stezaljka za MX1, 2.5-75mm ² , 1 komad	MX190015
ALU/Cu, Moment pritezanja 8Nm	
Širinski produžetak priključaka za 4P MX1, 8 komada	MX190020
Sadržano 8 komada po artiklu za 4-polni MX1 (za gornji i donji dio)	
Zaštita od dodira priključnih stezaljki, za 4P MX1, kratka	MX190781
za gornji i donji dio, Polovi 4	
Tunel stezaljka 1x 16-95mm ² za MX1, max. 100A	MX196730
ALU/Cu	
Stražnji priključak za 4-polne MX1	MX196735
-	
Utično postolje za MX1, 4-polno	MX196872
-	
Sigurnosni isklonik za utično postolje za MX1	MX196873
-	
Fazne pregrade na priključnim stezaljkama, za MX1	MX196870
-	
Zakretna ručica (kompletna) za MX1, mogućnost zaključavanja	MX190125
Montaža direktno na prekidač/sklopku, IP40, ručica se u položaju "OFF" može zaključati s 1 do 3 lokota promjera 5-8mm.	
Zakretna ručica za MX1, mogućnost zaključavanja, na vrata	MX190172
Montaža na vrata ormara. Duljina osovine: 50cm. Za prekidač s termomagnetskim okidačem. IP55. Ručica se u položaju "OFF" može zaključati s 1 do 3 lokota promjera 5-8mm.	
Mehanička blokada za 4-polne MX1	MX191582
-	
Podnaponski isklonik za MX1, 110V AC	MX199462
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.	
Podnaponski isklonik za MX1, 220-240V AC	MX199471
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.	
Podnaponski isklonik za MX1, 380-415V AC	MX199473
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.	
Podnaponski isklonik za MX1, 24V DC	MX199481
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.	

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Podnaponski isklonik za MX1, 220V DC	MX199489
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.	
Daljinski isklonik za MX1, 110V AC	MX199567
Polovi 1, Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.	
Daljinski isklonik za MX1, 220-240V AC	MX190154
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.	
Daljinski isklonik za MX1, 380-415V AC	MX191607
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.	
Daljinski isklonik za MX1, 24V DC	MX199736
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.	
Daljinski isklonik za MX1, 220V DC	MX199742
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.	
Motorni pogon za MX1, 24V DC	MX199837
IP40, Radni napon: 85% do 110%Un	
Motorni pogon za MX1, 110V AC/110-120V DC	MX199838
IP40, Radni napon: 85% do 110%Un	
Motorni pogon za MX1, 220-240V AC/220V DC	MX199832
IP40, Radni napon: 85% do 110%Un	
Motorni pogon za MX1, 380-415V AC	MX199833
IP40, Radni napon: 85% do 110%Un	
FID član za MX1, 4P, tip A, 30mA-100mA-300mA-1000mA	MX194610
Pomoćni kontakt, 1 C/O (preklopni) kontakt	MX199411
-	
Alarmni kontakt, 1 C/O (preklopni) kontakt	MX199511
-	