

Tehnički list za artikl: MX225242F1

Kombinacija MX prekidača tip EN, 4P/ 250A/50kA i FID do 1A

Uređaj Prekidač snage, Nazivna struja 250A, Prekidna moć (400V) 50kA, Veličina 2,
Okidač Elektronički okidač - Tip EN, Polovi 4



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	140,00
Neto visina (mm)	232,00
Neto masa (kg)	2,65
EAN	9004840905946
Disipacija snage (W)	100,00
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	70
Uređaj	Prekidač snage
Standard	EN 60947-2
Nazivna struja (A)	250
Nazivni napon	< 690VAC
Prekidna moć (400V) (kA)	50
Veličina	2
Okidač	Elektronički okidač - Tip EN
Polovi	4
Stupanj zagađenja	3

Tehnički podaci - nastavak

IP stupanj zaštite	IP40
Mehanički životni vijek	15000 operation cycles
Nazivni napon izolacije [Ui] (V)	1000
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	8000
Nazivna granična prekidna moć Icu (kA)	50
Nazivna pogonska prekidna moć Ics (kA)	50
AC 380/400/415V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 440V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 500V	40kA (Icu) / 40kA (Ics)
AC 660/690V	8kA (Icu) / 8kA (Ics)
Električni životni vijek (sklopnih ciklusa)	
AC 415V, In	6000
AC 690V, In	1500

Tablica artikla

OPIS	MASA BAKRA (kg/km)	KAT. BROJ
Kombinacija MX prekidača tip EN, 4P/250A/50kA i FID do 1A		
Uređaj Prekidač snage, Nazivna struja 250A, Prekidna moć (400V) 50kA, Veličina 2, Okidač		MX225242F1
Elektronički okidač - Tip EN, Polovi 4		
Dodatni pribor		
Uređaj za zatvaranje pomoću poluge, za MX2		MX290199
Pribor Operacija, zaključavanje		
Adapter za montažu 4P MX2 na standardni DIN nosač		MX290214
Pribor Adapter, DIN nosač, Veličina 3, Polovi 4		
Komunikacijski modul Modbus-RTU 24V DC, 1.5m		MX290000
Pribor Communication module		
Komunikacijski modul Modbus-RTU 230V AC, 1.5m		MX290001
Pribor Communication module		
Box priključna stezaljka za MX2, 10-120mm ² , 1 komad		MX290015
Moment pritezanja 10Nm		
Širinski produžetak priključaka za 4P MX2, 4 komada		MX290020
one article is 8 pieces, for 3-pole MX2 (for top and bottom)		
Zaštita od dodira priključnih stezaljki, za 4P MX2, kratka		MX290781
for top and bottom		
Zaštita od dodira priključnih stezaljki, za 4P MX2, duga		MX290784
for top and bottom		
Tunel stezaljka 1x 35-240mm ² za MX2, 1 komad		MX296730
ALU/Cu		
Tunel stezaljka 2x 35-120mm ² za MX2, 1 komad		MX296731
ALU/Cu, Control connection: M4		
Tunel stezaljka 6x 10-35mm ² za MX2, 1 komad		MX296732
ALU/Cu, Control connection: M4		
Stražnji priključak za 4-polne MX2		MX296735
Pribor Tehnologija priključenja, Veličina 2		
Utično postolje za MX2, 4-polno		MX296872
Pribor Plug-in socket, Veličina 2, Polovi 4		
Sigurnosni isklonik za ut. postolje za MX2, termički okidač		MX296873
Pribor Plug-in socket, Veličina 2		
Sigurnosni isklonik za ut. postolje MX2, elektron. okidač		MX296874
Pribor Plug-in socket, Veličina 2		
Fazne pregrade na priključnim stezaljkama, za MX2		MX296870
Pribor Pokrov, Veličina 2		
Zakretna ručica (kompl.) za MX2, zaključavanje, term. isklonik		MX290125
Montaža direktno na prekidač s termomagnetskim okidačem, IP40, ručica se u položaju "OFF"		
može zaključati s 1 do 3 lokota promjera 5-8mm.		

Tablica artikla

OPIS	MASA BAKRA (kg/km)	KAT. BROJ
Dodatni pribor		
Zakretna ručica (kompl.) za MX2, zaključavanje, elek. Isklup		
Montaža direktno na prekidač s elektroničkim okidačem, IP40, ručica se u položaju "OFF" može zaključati s 1 do 3 lokota promjera 5-8mm.		MX290126
Zakretna ručica na vrata za MX2, zaključavanje, term. isklup		
Montaža na vrata ormara. Duljina osovine: 50cm. Za prekidač s termomagnetskim okidačem. IP55. Ručica se u položaju "OFF" može zaključati s 1 do 3 lokota promjera 5-8mm.		MX290172
Zakretna ručica na vrata za MX2, zaključavanje, elek. isklup		
Montaža na vrata ormara. Duljina osovine: 50cm. Za prekidač s elektroničkim okidačem. IP55. Ručica se u položaju "OFF" može zaključati s 1 do 3 lokota promjera 5-8mm.		MX290173
Mehanička blokada za 4-polne MX2		MX291582
Pribor Operacija, zaključavanje, Veličina 2, Polovi 4		
Podnaponski isklupnik za MX2/MX3, 110V AC		
Trenutni isklup kompaktog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.		MX299462
Podnaponski isklupnik za MX2/MX3, 220-240V AC		
Trenutni isklup kompaktog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.		MX299471
Podnaponski isklupnik za MX2/MX3, 380-415V AC		
Trenutni isklup kompaktog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.		MX299473
Podnaponski isklupnik za MX2/MX3, 24V DC		
Trenutni isklup kompaktog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.		MX299481
Podnaponski isklupnik za MX2/MX3, 220V DC		
Trenutni isklup kompaktog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.		MX299489
Daljinski isklupnik za MX2/MX3, 110V AC		
Trenutni isklup kompaktog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.		MX299567
Daljinski isklupnik za MX2/MX3, 220-240V AC		
Trenutni isklup kompaktog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.		MX290154
Daljinski isklupnik za MX2/MX3, 380-415V AC		
Trenutni isklup kompaktog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.		MX291607
Daljinski isklupnik za MX2/MX3, 24V DC		
Trenutni isklup kompaktog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.		MX299736

Tablica artikla

OPIS	MASA BAKRA (kg/km)	KAT. BROJ
Dodatni pribor		
Daljinski isklonik za MX2/MX3, 220V DC		
Trenutni isklon kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.		MX299742
Motorni pogon za MX2, 24V DC		
IP40, Radni napon: 85% do 110%Un		MX299837
Motorni pogon za MX2, 110V AC/110-120V DC		
IP40, Radni napon: 85% do 110%Un		MX299838
Motorni pogon za MX2, 220-240V AC/220V DC		
IP40, Radni napon: 85% do 110%Un		MX299832
Motorni pogon za MX2, 380-415V AC		
IP40, Radni napon: 85% do 110%Un		MX299833
FID član za MX2, 4P, tip A, 50mA-200mA-0.5A-2A		MX294610
Pomoćni kontakt, 1 C/O (preklopni) kontakt		
Pribor Pomoćni kontakti		MX199411
Alarmni kontakt, 1 C/O (preklopni) kontakt		
Pribor Pomoćni kontakti		MX199511
Univerzalni adapter 250A, za 60mm, priključak 35-120mm ² gore		
dvije pričvršne šine (podesive po visini) sa kliznom (lijevo-desno) maticom M4 za pričvršćenje uređaja, za sabirnički sustav 60mm, montaža na sabirnice: 12, 15, 20, 25, 30mm x 5, 10mm i profilne sabirnice, priključne stezaljke: 35-120mm ² (gore), 110x320x101mm (ŠxVxD)	383	SI321680