

Tehnički list za artikl: MX363342F2

Kombinacija MX prekidača tip EN, 4P/ 630A/70kA i FID do 2A

Nazivna struja 630A, Prekidna moć (400V) 70kA, Veličina 3, Okidač Elektronički okidač - Tip EN, Polovi 4, Rated residual current: 100mA-300mA-1A-2A

The logo consists of the letters 'MX' in a large, bold, sans-serif font, with the word 'SERIE' in a smaller, bold, sans-serif font directly below it. The entire logo is centered within a thin red rectangular border.

Tehnički podaci

Neto širina (mm)	185,00
Neto visina (mm)	355,00
Neto masa (kg)	0,84
EAN	9004840905922
Disipacija snage (W)	190,40
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	70
Uređaj	Prekidač snage
Standard	EN 60947-2
Nazivna struja (A)	630
Nazivni napon	< 690VAC
Prekidna moć (400V) (kA)	70
Veličina	3
Okidač	Elektronički okidač - Tip EN
Polovi	4
Stupanj zagađenja	3

Tehnički podaci - nastavak

IP stupanj zaštite	IP40
Mehanički životni vijek	15000 operation cycles
Nazivni napon izolacije [Ui] (V)	1000
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	12000
Nazivna granična prekidna moć Icu (kA)	70
Nazivna pogonska prekidna moć Ics (kA)	70
AC 380/400/415V	70kA (Icu) / 70kA (Ics)
AC 440V	70kA (Icu) / 70kA (Ics)
AC 500V	40kA (Icu) / 40kA (Ics)
AC 660/690V	12kA (Icu) / 12kA (Ics)
Električni životni vijek (sklopnih ciklusa)	
AC 415V, In	3000
AC 690V, In	1500

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Kombinacija MX prekidača tip EN, 4P/630A/70kA i FID do 2A Nazivna struja 630A, Prekidna moć (400V) 70kA, Veličina 3, Okidač Elektronički okidač - Tip EN, Polovi 4, Rated residual current: MX363342F2 100mA-300mA-1A-2A	
Dodatni pribor	
Komunikacijski modul Modbus-RTU 24V DC, 1.5m -	MX290000
Komunikacijski modul Modbus-RTU 230V AC, 1.5m -	MX290001
Uređaj za zatvaranje pomoću poluge, za MX3 -	MX390199
Box priključna stezaljka za MX3, 120-240mm ² , 1 komad ALU/Cu, Moment pritezanja 35Nm	MX390015
Širinski produžetak priključaka za 4P MX3, 8 komada Sadržano 8 komada po artiklu za 4-polni MX3 (za gornji i donji dio)	MX390020
Zaštita od dodira priključnih stezaljki, za 4P MX3, kratka za gornji i donji dio, Polovi 4	MX390781
Zaštita od dodira priključnih stezaljki, za 4P MX3, duga za gornji i donji dio, Polovi 4	MX390784
Tunel stezaljka 2x 120-240mm ² za MX3, 1 komad, max. 500A Veličina 3, Al/Cu, control connection: M3, not more than 80% of the rated current for Alminum, not maintenance-free for Alminum, MX396730 attend to connection conditions!!	
Tunel stezaljka 4x 95mm ² za MX3, 1 komad, max. 500A Veličina 3, Al/Cu, control connection: M3, not more than 80% of the rated current for Alminum, not maintenance-free for Alminum, MX396731 attend to connection conditions!!	
Stražnji priključak za 4-polne MX3 -	MX396735
Utično postolje za MX3, 4-polno -	MX396872
Sigurnosni isklonik za ut. postolje za MX3, termički okidač -	MX396873
Sigurnosni isklonik za ut. postolje za MX3,elektron. okidač -	MX396874
Fazne pregrade na priključnim stezaljkama, za MX3 -	MX396870
Zakretna ručica (kompl.) za MX3, zaključavanje, term. isklonik Montaža direktno na prekidač s termomagnetskim okidačem, IP40, ručica se u položaju "OFF" može zaključati s 1 do 3 lokota promjera 5-8mm.	MX390125

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Zakretna ručica (kompl.) za MX3, zaključavanje, elek. isklup	
Montaža direktno na prekidač s elektroničkim okidačem, IP40, ručica se u položaju "OFF" može zaključati s 1 do 3 lokota promjera MX390126 5-8mm.	
Zakretna ručica na vrata za MX3, zaključavanje, term. isklup	
Montaža na vrata ormara. Duljina osovine: 50cm. Za prekidač s termomagnetskim okidačem. IP55. Ručica se u položaju "OFF" može zaključati s 1 do 3 lokota promjera 5-8mm.	MX390172
Zakretna ručica na vrata za MX3, zaključavanje, elek. isklup	
Montaža na vrata ormara. Duljina osovine: 50cm. Za prekidač s elektroničkim okidačem. IP55. Ručica se u položaju "OFF" može zaključati s 1 do 3 lokota promjera 5-8mm.	MX390173
Mehanička blokada za 4-polne MX3	MX391582
-	
Podnaponski isklupnik za MX2/MX3, 110V AC	MX299462
Trenutni isklup kompaktog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.	
Podnaponski isklupnik za MX2/MX3, 220-240V AC	MX299471
Trenutni isklup kompaktog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.	
Podnaponski isklupnik za MX2/MX3, 380-415V AC	MX299473
Trenutni isklup kompaktog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.	
Podnaponski isklupnik za MX2/MX3, 24V DC	MX299481
Trenutni isklup kompaktog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.	
Podnaponski isklupnik za MX2/MX3, 220V DC	MX299489
Trenutni isklup kompaktog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.	
Daljinski isklupnik za MX2/MX3, 110V AC	MX299567
Trenutni isklup kompaktog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.	
Daljinski isklupnik za MX2/MX3, 220-240V AC	MX290154
Trenutni isklup kompaktog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.	
Daljinski isklupnik za MX2/MX3, 380-415V AC	MX291607
Trenutni isklup kompaktog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.	
Daljinski isklupnik za MX2/MX3, 24V DC	MX299736
Trenutni isklup kompaktog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.	
Daljinski isklupnik za MX2/MX3, 220V DC	MX299742
Trenutni isklup kompaktog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.	
Motorni pogon za MX3, 24V DC	MX399837
IP40, Radni napon: 85% do 110%Un	

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Motorni pogon za MX3, 110V AC/110-120V DC IP40, Radni napon: 85% do 110%Un	MX399838
Motorni pogon za MX3, 220-240V AC/220V DC IP40, Radni napon: 85% do 110%Un	MX399832
Motorni pogon za MX3, 380-415V AC IP40, Radni napon: 85% do 110%Un	MX399833
FID član za MX3, 4P, tipA, 50mA-200mA-0.5A-1A	MX394610
FID član za MX3, 4P, tipA, 100mA-300mA-1A-2A	MX394612
Pomoćni kontakt, 1 C/O (preklopni) kontakt -	MX199411
Alarmni kontakt, 1 C/O (preklopni) kontakt -	MX199511