

Tehnički list za artikl: NLCC24-20-

Sustav male snage CoreCompact24 24 V AC 4/20

4 električna kruga, maksimalno 80 svjetiljki (20 po krugu), maksimalna priključna snaga: 250 W (1 h) / 97 W (3 h) / 30 W (8 h); opcionalno proširenje baterije (NLBALI020); dimenzije (V × Š × D): 455 × 250 × 230 mm.



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	230,00
Neto širina (mm)	250,00
Neto visina (mm)	455,00
Neto masa (kg)	13,00

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sustav male snage CoreCompact24 24 V AC 4/20 4 električna kruga, maksimalno 80 svjetiljki (20 po krugu), maksimalna priključna snaga: 250 W (1 h) / 97 W (3 h) / 30 W (8 h); NLCC24-20 opcionalno proširenje baterije (NLBALI020); dimenzije (V × Š × D): 455 × 250 × 230 mm.	
Dodatni pribor	
E30 zaštita za LPS MicroControl, CC sa ventilatorom dimenzije 918 x 711 x 345mm (HxWxD), RAL7035, protection class II, IP54, 70kg, za LPS MicroControl (7Ah i 9Ah) i za LPS CoreCompact 24 (40Ah)	NLMIE30A
Signalna ploča s LED indikatorima Za 24 V AC sustave niskog napajanja Core 24.	NLCMA
Proširenje baterije CC24 LiFePO4 19,8 Ah Uključuje priključni kabel za 2 baterije.	NLBALI020