

Tip EX u eksploz.izvedbi za CPS/LPS

ZONA2/22 LED 230VAC/DC

Sigurnosna svjetiljka tip EX u eksplozivnoj izvedbi bez piktograma , za CPS i LPS sustave , montaža zid ili strop , IP66, type: BASET-N-LED-1R-1300-4K



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	338,00
Neto visina (mm)	176,00
Neto dubina (mm)	110,00
Neto masa (kg)	0,98
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka
VB/CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	Standard
Izvedba/tip	Ex sigurnosna rasvjeta
Dizajn	EX
Boja	siva
Izvor svjetla	HP-LED (8W)
Lumen	1160
Naponsko područje (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Snaga (W)	9
IP stupanj zaštite	IP66
Način montaže	Stropna Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	50
AA Klasa E 8101	AA3 AA4

Podatkovna tablica: Tip EX u eksploz.izvedbi za CPS/LPS ZONA2/22 LED 230VAC/DC

					
2,00	4,97	12,39	11,75	11,08	4,52
2,50	6,20	15,47	14,67	13,83	5,64
3,00	6,59	16,58	15,77	14,94	6,06
3,50	6,93	17,51	16,72	15,93	6,41
4,00	7,22	18,33	17,56	16,79	6,70
5,00	7,65	19,71	18,97	18,22	7,15
6,00	7,91	20,81	20,07	19,34	7,46
7,00	8,03	21,61	20,90	20,21	7,62
8,00	8,02	22,19	21,52	20,86	7,66
9,00	7,89	22,57	21,94	21,33	7,58
10,00	7,65	22,77	22,17	21,60	7,36
12,00	6,71	22,59	22,09	21,62	6,51
14,00	4,89	21,74	21,33	20,94	4,84

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Tip EX u eksploz.izvedbi za CPS/LPS ZONA2/22 LED 230VAC/DC	
Sigurnosna svjetiljka tip EX u eksplozivnoj izvedbi bez piktograma , za CPS i LPS sustave , montaža zid ili strop , IP66, type: BASET- NLEXU019 N-LED-1R-1300-4K	
Dodatni pribor	
Upravljački modul opće rasvjete za CPS MIX- mod; 4-200VA	NLMU06
Kućište sa mont pločom IP65 + MU06 za nadzor 4-200VA 176x125x82 mm (ŠxVxD)	NLMU06BOX
Piktogram Linda 11 W strelica lijevo, vidljivost 20m Viewing distance: 20m	NLLTPLI
Piktogram Linda 11 W strelica desno, vidljivost 20m Viewing distance: 20m	NLLTPRE
Piktogram Linda 11 W strelica napored, vidljivost 20m Viewing distance: 20m	NLLTPOB
Piktogram Linda 11 W strelica dolje, vidljivost 20m Viewing distance: 20m	NLLTPUN