

Tehnički list za artikl: NLKCWS039M

KC panik lampa LED 230VAC/DC za CPS MIX mod, zidna montaža

Emergency luminaire without pictograms



Tehnički podaci

Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka
VB-CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	Sa nadzorom i kombiniranim pogonom
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KC
Boja	bijela
Illuminant	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
IP stupanj zaštite	IP54
Način montaže	Stropna ugradna Univerzalna Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-30
Maks. temperatura okoline (°C)	55
Neto masa (kg)	1,10

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	7,46	16,44	15,49	8,50	3,33
2,50	8,72	19,75	18,20	9,18	3,44
3,00	9,81	22,80	20,34	9,57	3,45
3,50	10,77	25,37	22,28	9,86	3,50
4,00	10,99	27,55	22,99	9,84	3,48
5,00	10,26	30,92	22,32	10,16	3,24
6,00	9,98	31,56	21,70	10,02	3,06
7,00	9,64	30,36	21,28	9,56	2,68
8,00	9,54	29,32	21,00	8,94	2,00
9,00	4,98	28,74	16,38	8,49	1,44
10,00	0,68	26,96	13,08	7,56	0,36

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
KC panik lampa LED 230VAC/DC za CPS MIX mod, zidna montaža Emergency luminaire without pictograms	NLKCWS039M
Dodatni pribor	
Poklopac za zaštitu od kiše za KC , pleksi	NLKCRD
Kućište za montažu KC u beton	NLKCBERO
Okvir za ugradnju KC panik lampe u strop or	NLKCER00
KC komplet piktograma lijevo,desno,dolje Suitable for luminaires design KC with opal diffusor	NLKC0103
Dihtung za IP65	NLKCIP65
Ovjesni piktogram za svjetiljku tip KC	NLKCH
Prizmatični pokrov za KC	NLKCPR
Zaštitna mrežica za panike KC,KL,PF,S8	NLBALL2
Ovjesni piktogram za svjetiljku Desing KC	NLKCPIKTLO
Ovjesni piktogram za svjetiljku Desing KC dolje-ljevo	NLKCPIKTLU
Ovjesni piktogram za svjetiljku Desing KC gore-desno	NLKCPIKTRO
Ovjesni piktogram za svjetiljku Desing KC desno-dolje	NLKCPIKTUR