



KWI sigurnosna svj. LED 230V, 3h, SC, autotest, zidna, TT

With 2x 3,2/3,3Ah LiFePO4 batteries suitable for low temperatures, -15°C up to 40°C, 1h/3h/8h adjustable, wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	390,00
Neto širina (mm)	93,00
Neto visina (mm)	99,00
Neto masa (kg)	1,30
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka Panik svjetiljka
VB/CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	SelfControl Low Temperature
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KWI
Bez halogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela

Tehnički podaci - nastavak

Piktogram	Set samoljepljivih piktograma sadržan u isporuci (strelice: lijevo, desno, gore, dolje) prema ISO 7010
Područje detekcije (m)	16
Izvor svjetla	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Naponsko područje (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	6,90
Baterija (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
IP stupanj zaštite	IP65
Otpornost na udarce	IK06
Način montaže	Stropna Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-15
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)



Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2,00	3,26	8,4	7,82	7,17	2,84
2,50	3,41	8,99	8,4	7,75	2,99
3,00	3,48	9,41	8,82	8,17	3,06
3,50	3,46	9,7	9,1	8,46	3,04
4,00	3,36	9,87	9,26	8,62	2,95
5,00	2,85	9,84	9,23	8,61	2,45
6,00	1,47	9,33	8,73	8,14	1,18

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	2,05	5,73	5,39	5,04	1,82
2,50	1,95	5,9	5,55	5,2	1,72
3,00	1,67	5,87	5,52	5,18	1,46
3,50	1,04	5,65	5,29	4,96	0,9

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
KWI sigurnosna svj. LED 230V, 3h, SC, autotest, zidna, TT	
With 2x 3,2/3,3Ah LiFePO4 batteries suitable for low temperatures, -15°C up to 40°C, 1h/3h/8h adjustable, wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm	NLKWWT03S
Dodatni pribor	
Zaštitna mrežica za panike KW	NLBKW
Set piktograma za NLKWI.. Lijevo, desno, gore i dolje	NLKWIPKTO
Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop	NL2PW
Zidni metalni nosač panik lampi za KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX	NLAWX001
Baterija LiFePO4 3,2V 3,2Ah za svjetiljke KM,KSC,KMB,ASM,ZAW	NLAKKU323T
LiFePO4 baterija prikladna za niže temperature, UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, od -25° do 40°C	
	NLTESTSC2
Zaštitni poklopac za testne tipke NLTEST2	NLTEST2COV