

Tehnički list za artikl: NLLTU029ML

Linda Transparente panik svj. 5x1W ERT-LED 230V za CPS MIX m

Supervision and mixed mode, universal mounting, IP65, suitable for installation in food-production/processing environments (HACCP, IFS, BRC Standard).



SCHRACK info

Schlanke Kunststoff-Leuchte nach EN 60598-1, EN60598-2-22 sowie EN 1838. Die extrem effiziente Serie Linda ist absolut kälteunempfindlich, universell einsetzbar und wegen des geringen Wartungsaufwandes besonders geeignet für schwer zugängliche Bereiche. Bruchstabiles, glattes Gehäuse, deswegen keine Schmutzfangkanten und universell in industrieller Umgebung verwendbar.

- TÜV Rheinland LGA-zertifiziert für Bereiche, wo Lebensmittel verarbeitet werden.
- Patentierte Snap-Lock-Clips aus Edelstahl oder Polycarbonat: flächenbündige Wannenhalter für ästhetische Optik und pflegeleichte Reinigung. Tiefliegende innenliegende Dichtung: hohe Schutzart bis zum Lebensende der Leuchte.
- D-Kennzeichnung (Früher: FF): Alle EVG- und LED-Versionen der 3F Linda-Serie sind zugelassen für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten. Maximale Oberflächentemperatur des Lampengehäuses im normalen Betrieb bei 25°C (Raumtemperatur) ist 85°C.

Einsatzbereiche:

Überdachte Außenbereiche, Feuchträume, Räume mit Staubbelastung und/oder gelegentlichem Spritzwassereinfluss. Industrie-Ausstellungs- und Gewerbehallen, sowie Tiefgaragen und Parkhäuser. Diese Leuchten sind für den Einsatz im Lebensmittelbereich zugelassen. Bei bekannter Belastung des Leuchten Umfeldes mit Chemikalien sollte die Beständigkeit des Polycarbonats auf diese Stoffe geprüft werden. Nicht geeignet für die Montage auf Untergründen, die starke Schwingungen oder Vibrationen übertragen, oder an Seilen und Mastauslegern.

Allgemeine Daten

- Material: Leuchtenkörper und Leuchtenwanne aus schwer entflammbarem, spritzgegossenem Polycarbonat V2, mit umlaufend eingespritzter alterungsbeständiger Dichtung
- Wanne transparent, außen glatt, mit blendungsreduzierender Satinierung für hohen Wirkungsgrad ohne Transmissionsverlust, UVstabilisiert, schlagfest
- Obere Abdeckung: klares Polykarbonat
- Farbe: Körper: transparent (NLLTU..)
- Geräteträger aus heißverzinktem Stahlblech mit Polyester-Lackierung, weiß
- Wannenschlüsse aus Edelstahl
- Schutzart IP65 - Hinweis: Für IP65 bei Wandmontage ist Befestigungsbügel 45° erforderlich

- Schlagfestigkeit IK 10 (20 Joule)





Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	300,00
Neto širina (mm)	160,00
Neto visina (mm)	110,00
Neto masa (kg)	0,90
Vrsta svjetiljke	Kombinirana svjetiljka sa piktogramom i osvjetljenjem evakuacijskog puta Sigurnosna svjetiljka Panik svjetiljka
VB/CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	S nadzorom i kombiniranim pogonom
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	LTU
Boja	RAL 7035 (siva)
Izvor svjetla	ERT-LED (5W)
Lumen	420
Napon (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
IP stupanj zaštite	IP65
Način montaže	Univerzalna Zidna nadgradna Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-30
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5

Dimensions (mm)

NLLT...



Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,22	5,59	8,93	12,25	5,21
2,50	2,41	5,88	9,93	14,06	6,19
3,00	2,70	6,50	11,17	15,91	7,07
3,50	2,94	7,00	12,29	17,68	7,51
4,00	3,24	7,60	13,30	19,31	8,20
5,00	3,76	8,56	15,16	22,20	9,02
6,00	4,04	9,64	16,44	24,40	9,60
7,00	4,04	10,62	17,50	26,04	10,00
8,00	1,26	10,42	18,52	27,44	9,88
9,00	0,78	8,82	18,63	28,50	9,00

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Linda Transparente panik svj. 5x1W ERT-LED 230V za CPS MIX m	
Supervision and mixed mode, universal mounting, IP65, suitable for installation in food-production/processing environments (HACCP, IFS, BRC Standard).	NLLTU029ML
Dodatni pribor	
Piktogram naljepnica za Lindu tip NLLTU., smjer lijevo For mounting on the inside of the luminaire	NLLTPLIINN
Piktogram naljepnica za Lindu tip NLLTU., smjer ravno For mounting on the inside of the luminaire	NLLTPUNINN
Piktogram naljepnica za Lindu tip NLLTU., smjer desno For mounting on the inside of the luminaire	NLLTPREINN
Set za montažu za svjetiljku LINDA ERT-LED +/-45°	LI2JLT0449
Set za montažu svjetiljke LINDA zidni +/- 90° za 11W	LI2JLT0451
Ovjesne kuke od nehrđajućeg čelika za svjetiljku LINDA 11W	LI2JLT0462