

Tehnički list za artikl: NLMN102A07

LPC centrala MiniControl 2 kruga, maksimalno 40 svjetiljki

Deklarirana snaga do 500W 1h ili 200W 3h, mogućnost proširenja do 12 krugova -
odnosno 240 svjetiljki



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	230,00
Neto širina (mm)	500,00
Neto visina (mm)	1.100,00
Neto masa (kg)	148,01

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
LPC centrala MiniControl 2 kruga, maksimalno 40 svjetiljki	NLMN102A07
Deklarirana snaga do 500W 1h ili 200W 3h, mogućnost proširenja do 12 krugova - odnosno 240 svjetiljki	
Dodatni pribor	
E30 ormar vatrootporni za centralu MN s ventilatorom	NLMNE30
Vanjske dimenzije: 1388 x 861 x 345 mm (vxšxd), RAL7035, IP54, 115 kg, održavanje funkcionalnosti 30 minuta - prema E30, vatrootpornost 30 minuta - prema F30/I30	
Pleksi vrata za Minikontrol centralu CPS-a	NLPLXMIN
Trofazni nadzor napona sa BUS vezom RS485	NLMCLM
Trofazni nadzor napona PC230	NLPC2300
SAM08 query modul 8 nezavisnih ulaza za isk/uklj rasvjete	NLSAM24
Nadzorna ploča sa LCD zaslonom, BUS komunikacija	NLMCT15
Nadzorna ploča sa LCD zaslonom, s ključem, BUS komunikacija	NLMCT15S
With key switch	