

Tehnički list za artikl: NLPMW403SC

PM sigurnosna svj. LED 1-8h, 230V, zidna montaža

1h/3h/8h adjustable, wall surface mounting with pictograms, viewing distance: 20m, IP65, protection class II, LiFePO₄ battery



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	236,00
Neto širina (mm)	136,00
Neto visina (mm)	65,00
Neto masa (kg)	1,30
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB/CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Samokontrola
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	PM
Bez halogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Piktogram	Set umetnih piktograma sadržan u isporuci (strelice: lijevo, desno, gore, dolje) prema ISO 7010

Tehnički podaci - nastavak

Područje detekcije (m)	20
Izvor svjetla	LED (3W)
Naponsko područje (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	4,20
Baterija (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
IP stupanj zaštite	IP65
Otpornost na udarce	IK06
Način montaže	Stropna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
PM sigurnosna svj. LED 1-8h, 230V, zidna montaža 1h/3h/8h adjustable, wall surface mounting with pictograms, viewing distance: 20m, IP65, protection class II, LiFePO4 battery	NLPMW403SC
Dodatni pribor	
Ugradni profil za svjetiljke serije PM Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME
Set 2 kom baterija LiFePO4 3,2V 1,6Ah - svjetiljke LEO i LPK LiFePO4 baterije, u skladu sa UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU3216
	NLTESTSC2
Zaštitni poklopac za testne tipke NLTEST2	NLTEST2COV