

PX WirelessControl ERT LED 8 h TT

Oznaka izlaza: nadgradna zidna montaža; sigurnosna rasvjeta: nadgradna stropna montaža; udaljenost prepoznavanja 30 m; bežično upravljanje; 520 lm; LiFePO4 baterija pogodna za niske temperature od -15 °C do +40 °C.



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	340,00
Neto širina (mm)	60,00
Neto visina (mm)	170,00
Neto masa (kg)	0,90
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka Panik svjetiljka
VB/CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	WirelessControl Low Temperature
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	PX
Bez halogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	RAL 9003 (bijela)
Piktogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and one arrow that can be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010

Tehnički podaci - nastavak

Područje detekcije (m)	30
Vrijeme autonomije (h)	3
Izvor svjetla	ERT-LED (4W)
Lumen	245
Naponsko područje (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Baterija (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
IP stupanj zaštite	IP65
Otpornost na udarce	IK05
Način montaže	Stropna Stropna ugradna opcija Univerzalna Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-15
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Spacing table with square lens (for optimized illumination of the pictogram) (included in scope delivery) - Minimum illuminance on the centerline at +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	4,29	9,95	9,95	9,95	4,29
2,50	4,55	11,35	11,35	11,35	4,55
3,00	4,29	12,42	12,42	12,42	4,29
3,50	3,11	12,87	12,87	12,87	3,11
4,00	2,16	12,25	12,25	12,25	2,16

Spacing table with corridor lens (NLLSYSF4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	4,93	10,84	8,98	7,23	2,84
2,50	5,84	13,01	10,28	7,84	2,97
3,00	6,67	14,99	11,54	8,22	3,03
3,50	7,22	16,82	12,58	8,48	2,99
4,00	5,37	18,52	13,5	8,63	2,94
5,00	3,93	17,81	11,74	8,46	2,8
6,00	2,21	16,25	10,3	8,3	2,25

Spacing table with round lens (NLLSYSR4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	3,89	8,38	8,38	8,38	3,89
2,50	4,58	10,05	10,05	10,05	4,58
3,00	5,19	11,54	11,54	11,54	5,19
3,50	5,15	12,91	12,91	12,91	5,15
4,00	3,83	13,42	13,42	13,42	3,83
5,00	1,54	12,54	12,54	12,54	1,54

Spacing table with spot lens (NLLSYSS4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	1,91	4,79	4,79	4,79	1,91
2,50	2,31	5,8	5,8	5,8	2,31
3,00	2,53	6,08	6,08	6,08	2,53
3,50	2,78	6,57	6,57	6,57	2,78
4,00	3,02	7,04	7,04	7,04	3,02
5,00	3,41	7,99	7,99	7,99	3,41
6,00	3,75	8,91	8,91	8,91	3,75
7,00	3,98	9,64	9,64	9,64	3,98
8,00	4,1	10,37	10,37	10,37	4,1
9,00	4,12	10,93	10,93	10,93	4,12
10,00	4,05	11,34	11,34	11,34	4,05
12,00	3,59	11,7	11,7	11,7	3,59
14,00	2,56	11,53	11,53	11,53	2,56

Spacing table with high corridor lens (NLLSYSH4 must be ordered separately)
- Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 -
Autonomy time 8h

					
2,00	2,2	5,84	7,56	9,25	4,02
2,50	2,27	6,2	8,38	10,56	4,66
3,00	2,27	6,4	9,19	11,98	5,22
3,50	2,19	6,5	9,87	13,25	5,61
4,00	1,95	6,5	10,45	14,4	5,95
5,00	1,77	6,28	11,23	16,18	6,41
6,00	1,83	5,31	11,34	17,46	6,67
7,00	1,81	5,01	11,53	18,35	6,6
8,00	1,81	5,17	11,54	18,98	6,12
9,00	1,73	5,14	10,85	19,27	5,89
10,00	1,58	5,13	10,53	18,88	5,61
12,00	1,02	5,05	9,65	17,18	3,55

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
PX WirelessControl ERT LED 8 h TT	
Oznaka izlaza: nadgradna zidna montaža; sigurnosna rasvjeta: nadgradna stropna montaža; udaljenost prepoznavanja 30 m; bežično upravljanje; 520 lm; LiFePO4 baterija pogodna za niske temperature od -15 °C do +40 °C.	NLPXWT438W
Dodatni pribor	
Poklopac za zaštitu od kiše za KC , pleksi	NLKCRD
Zaštitna mrežica za panike KC, KL, PF, S8	NLBALL2
I x h x d: 450 x 280 x 125mm	
Piktogram set za NLPX.. 2x "invalid", 2x diag. strijelice	NLPXPIKTO2
Dvodjelni piktogrami, raspoznatljivost do 30m	NLTESTSC2
Zaštitni poklopac za testne tipke NLTEST2	NLTEST2COV
Baterija LiFePO4 3,2V 3,2Ah za svjetiljke KM, KSC, KMB, ASM, ZAW	NLAKKU323T
LiFePO4 baterija prikladna za niže temperature, UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, od -25° do 40°C	